

WILO JE VAŠE PLUS+ DO BUDOUCNOSTI.

Wilo-Sub TWI 5-SE Plug & Pump Již kompletně zapojeno: VAŠE PLUS+

Je-li ponorné čerpadlo instalované na dně zásobníku nebo nádrže s vodou, nasává vodu včetně částic a usazenin, které se mohou u dna shromáždit. To zvyšuje opotřebení všech součástí systému, který navazuje na čerpadlo, a následně vede k nespokojenosti majitele.

Řešení tohoto problému nabízí Wilo-Sub TWI 5-SE Plug & Pump. Díky z boku posazenému sacímu hrdlu a k němu připojenému plovoucímu filtru nasává čerpadlo vodu z větší výšky. Tento systém zásobování vodou připravený k okamžitému zapojení se dodává s čerpadlem, 20 m kabelem, sací hadicí ukončenou plovoucím filtrem a řídicí jednotkou, takže jeho instalace je mimořádně jednoduchá a rychlá. Řídicí systém Wilo-HiControl 1 navíc zapíná a vypíná čerpadlo zcela automaticky. Integrovaná ochrana proti chodu nasucho garantuje spolehlivý provoz při zásobování vodou, zkrápění, zavlažování či využívání dešťové vody.



www.wilo.cz

Wilo-Sub TWI 5-SE Plug & Pump Již kompletně zapojeno: VAŠE PLUS⁺

Variabilní použití –
samochladicí motor
umožňuje také instalaci
mimo samotné čerpané
médium

Snadná instalace a
uvedení do provozu
– díky veškerému
kompletně
zapojenému
příslušenství, které
je součástí dodávky



Provoz s dlouhou
životností – čerpadlo
(těleso, stupně, oběžná
kola) je kompletně z
ušlechtilé oceli 1.4301
(AISI 304)

Flexibilní instalace v
mokrém či suchém
prostředí – díky bočně
vyvedenému sání

Wilo-HiControl 1 –
automaticky pracující systém
a ochrana proti chodu
nasucho

Závěsné lano pro
snadné vytažení
čerpadla

Rozsah dodávky:

Ponorné motorové čerpadlo
Wilo-Sub TWI 5-SE kompletně
smontované a zapojené s:
20 m napájecím kabelem, spínací
skříní a řídicí jednotkou Wilo-
HiControl 1
1,5 m sací hadice s plovoucím
filtrem
Dva šroubové spoje
20 m závěsné lano

Technická data

- Napájení: střídavé napětí, 1~230 V, 50 Hz,
stejnoseměrné napětí, 3~400 V, 50 Hz
- Teplota média +5 °C až +35 °C
- Provozní tlak max. 10 barů
- Typ krytí motoru IP 68
- Typ krytí spínacího přístroje IP 54
- Přípojka sání a výtlaku Rp 1
- Nátokový tlak 0,1 až 4 barů
- Hloubka ponoru max. 20 m
- Velikost pevných látek max. 2 mm
- Obsah písku max. 50 g/m³

