

WILO JE VAŠE PLUS+ DO BUDÚCNOSTI.

Wilo-Sub TWI 5-SE Plug & Pump Už komplet zapojené: VAŠE PLUS+

Ak je ponorné čerpadlo inštalované na dne zásobníka alebo nádrže s vodou, nasáva vodu vrátane častíc a usadenín, ktoré sa môžu na dne zhromaždiť. To zvyšuje opotrebenie všetkých súčastí systému, ktorý nadväzuje na čerpadlo, a následne vedie k nespokojnosti majiteľa.

Riešenie tohto problému ponúka Wilo-Sub TWI 5-SE Plug & Pump. Vďaka zbokou nasadenému saciemu hrdlu a k nemu pripojenému plávajúcemu filtru nasáva čerpadlo vodu z väčšej výšky. Tento systém zásobovania vodou pripravený k okamžitému zapojeniu sa dodáva s čerpadlom, 20 m káblom, sacou hadicou ukončenou plávajúcim filtrom a riadiacou jednotkou, takže jeho inštalácia je mimoriadne jednoduchá a rýchla. Riadiaci systém Wilo-HiControl 1 navyše zapína a vypína čerpadlo úplne automaticky. Integrovaná ochrana proti chodu nasucho garantuje spoľahlivú prevádzku pri zásobovaní vodou, kropenie, zavlažovanie či využívanie dažďovej vody.



www.wilo.sk

Wilo-Sub TWI 5-SE Plug & Pump Už komplet zapojené: VAŠE PLUS+

Variabilné použitie – samochladiaci motor umožňuje tiež inštaláciu mimo samotné čerpané médium

Lahká inštalácia a uvedenie do prevádzky – vďaka zapojeniu kompletného príslušenstva, ktoré je súčasťou dodávky



Prevádzka s dlhou životnosťou – čerpadlo (teleso, stupne, obežné kolesá) je komplet z ušľachtilej ocele 1.4301 (AISI 304)

Flexibilná inštalácia v mokrom či suchom prostredí – vďaka na boku vyvedenému saniu

Wilo-HiControl 1 – automaticky pracujúci systém a ochrana proti chodu nasucho

Závesné lano pre ľahké vytiahnutie čerpadla

Rozsah dodávky: Ponorné motorové čerpadlo Wilo-Sub TWI 5-SE komplet zmontované a zapojené s: 20 m napájacím káblom, spínacou skrinkou a riadiacou jednotkou Wilo-HiControl 1, 1,5 m sacou hadicou s plávajúcím filtrom, dva šrobové spoje, 20 m závesné lano

Technické údaje

- Napájanie: striedavé napätie, 1~230 V, 50 Hz, jednosmerné napätie, 3~400 V, 50 Hz
- Teplota média +5 °C až +35 °C
- Prevádzkový tlak max. 10 barov
- Typ krytia motora IP 68
- Typ krytia spínacieho prístroja IP 54
- Prípojka sania a výtlaku Rp 1
- Nátokový tlak 0,1 až 4 barov
- Hĺbka ponoru max. 20 m
- Veľkosť pevných látok max. 2 mm
- Obsah piesku max. 50 g/m³

