

# WILO JE VAŠE PLUS+ DO BUDOUCNOSTI.

## Wilo-HiDrainlift 3

Postavit, zapojit a je hotovo: VAŠE PLUS+

Dodatečnou instalaci přečerpávacích systémů pod úroveň zpětného vzduší většinou ztěžují stávající místní podmínky. Dalším problémem je, že přečerpávací systémy musí být často používány na viditelných místech. Řešením jsou tiché, designové přečerpávací systémy s flexibilními přípojkami, které lze bez problémů integrovat do stávajících sanitárních zařízení.

Wilo-HiDrainlift 3 je malý systém na přečerpávání splaškové vody určený k čerpání odpadních vod bez obsahu fekálií z kuchyňských dřezů, praček a myček nádobí. Je vhodný pro použití v rodinných domcích a dvojdomcích. Vyznačuje se neobyčejně flexibilní a jednoduchou instalací: postavit, zapojit a je hotovo!

[www.wilo.cz](http://www.wilo.cz)



# Wilo-HiDrainlift 3

## Postavit, zapojit a je hotovo: VAŠE PLUS<sup>+</sup>

Tichý provoz - větší spokojenost zákazníků

Moderní konstrukce a nadčasový design pro perfektní integraci do stávajícího prostředí

Různé rozteče přípojek pro větší flexibilitu během instalace

Malá hmotnost usnadňující manipulaci

Zabudovaný filtr s aktivním uhlím brání unikání zápachu

### Wilo-HiDrainlift 3-24

→ K odčerpávání odpadní vody ze sprchy a jednoho dalšího odpadu (umyvadlo či bidet)



### Wilo-HiDrainlift 3-35 a Wilo-HiDrainlift 3-37

→ K odčerpávání odpadní vody až ze tří odpadů (sprcha, vana, umyvadlo, bidet, pračka/myčka)



### Technická data

- Napájení 1~230 V, 50 Hz
- Napájecí kabel 1,5 m, s vidlicí
- Provozní teplota média max. 35 °C (až 60/75°C v krátkodobém režimu na 5 minut, v závislosti na modelu)
- Přípojka výtlaku DN 32
- Přípojka nátoky DN 40
- Typ krytí IP 44
- Objem nádržky max. 16 l

