pureliQ

НОВИНКА

Технологія фільтрації pureliQ

Чиста вода

grünbeck

Красивий дизайн і функціональність = чиста вода

Гігієна починається з дизайну. Серією фільтрів pureliQ з монолітним довершеним дизайном ми встанавлюємо нові масштаби для фільтрації води. Завдяки інтуїтивному керуванню та інноваційній функціональності, фільтр забезпечує чисту воду та гарантує збереження водопровідних труб і побутової техніки.

Чому так важливо використовувати фільтр?

Чиста вода
Надійний захист від потрапляння дрібних механічних домішок в питну воду

Захист від корозії
Запобігання утворенню відкладень, таких як іржа

Захист водопровідної системи
Захист побутової техніки і арматури від пошкоджень, спричинених потраплянням механічних домішок

Рекомендовано спеціалістами
Встановлювати фільтр на вході водопровідної системи згідно з DIN EN 806-2

Який фільтр вибрати?

Фільтр тонкої очистки: pureliQ:K/KD
100% довговічний результат завдяки своєчасній заміні картриджа. Заміна картриджа за необхідності (забруднення, підвищена різниця тиску) або з гігієнічних міркувань кожні 6 місяців. Фільтр pureliQ:KD споряджено редуктором тиску – підтримує сталий тиск.

Фільтр зі зворотнім промиванням: pureliQ:R/RD Надійна фільтрація, ручний запуск промивання кожні 6 місяців. Під час зворотньої промивки фільтрувальна сітка промивається в зворотньому напрямку. Весь бруд, який залишається на фільтрувальній сітці разом з промивочною водою змивається в каналізацію. Варіант pureliQ:RD споряджено редуктором тиском.

Автоматичний фільтр: pureliQ:A/AD
Комфортна фільтрація за допомогою автоматичного фільтра. Промивання здійснюється автоматично по таймеру. Зручніше просто не буває. Фільтр pureliQ:AD споряджено редуктором тиску.

Фільтри pureliQ від Grünbeck:
Нові масштаби в галузі чистої води.
Механічні домішки, можуть бути причиною корозії, що спричиняє пошкодження водопровідних труб і арматури. Фільтри pureliQ запобігають потраплянню таких часток в систему. Вони здійснюють першу ступінь водопідготовки і реально захищають побутові і промислові водопровідні системи.

Правильний підбір фільтра, на основі Ваших потреб.
Фільтри від Grünbeck відмінно пасують як для побутового, так і для промислового застосування. Кожен продукт розробляється у відповідності до зростаючих вимог сьогодення і орієнтований на потреби майбутнього. Нашою новою розробкою – серія фільтрів pureliQ – ми задовольнимо найвищі вимоги. Разом з фільтром від Grünbeck Ви придбаєте якість, тривалий термін служби та надійний сервіс.

Наш професіоналізм для Вас.
Кваліфіковані спеціалізовані фірми Grünbeck нададуть Вам підтримку при плануванні і проведенні робіт з водопідготовки, таких як - захист систем опалення від корозії, зм‘якшення води і т.п.

pureliQ – це чиста вода

PATENTIERT

Ергономічний:
Поворотний з’єднувальний фланець для зручності монтажу в будь яку систему

Рухомий:
Гнучке каналізаційне під’єднання для простого монтажу і надійної герметичності

Захищений:
Продумана конструкція з оглядовим вікном і захистом від УФ-променів

Сильний:
Технологія Grünbeck-Vortex з потужним вихровим потоком для ретельного промивання

Точний:
Точне налаштування вручну тиску і інтервалів техобслуговування

Надійний:
Адаптер для шлангу, що входить в поставку, забезпечує надійне зворотнє промивання навіть якщо з’єднання з каналізацією відсутнє

Миттєвий:
Попередньо змонтовані компоненти – монтаж за лічені хвилини

pureliQ:RD зі зворотнім провиманням і редуктором тиску

Картриджі для варіантів pureliQ:K та KD

Дизайн

Монолітний дизайн серії фільтрів pureliQ оптимально захищає картридж від ультрафіолетових променів. Безшовна поверхня фільтра забезпечує його чистоту впродовж тривалого часу. Гігієнічний дизайн для оптимальної фільтрації води. Зроблено в Німеччині.

Монтаж

Простий як ніколи раніше. Миттєвий.

Заздалегідь ретельно підібрані компоненти дозволяють здійснити монтаж в систему за кілька хвилин. Поворотний фланець фільтра pureliQ забезпечує проведення монтажних робіт практично без використання інструментів. Надійна герметичність досягається за допомогою гнучкого під’єднання до каналізації з * DN 50 згідно DIN EN 1717 з вмонтованим вільним зливом. Герметичність всіх контактних з водою деталей тестується на стенді Grünbeck стисненним повітрям.

Функція

Вода найвищої якості. Легко і просто.

Все під контролем. Редуктор тиску з поворотною ручкою для налаштування необхідного тиску і вікно з показами інтервалів обслуговування фільтра або заміни картриджа. Під час зворотнього промивання за технологією Grünbeck-Vortex-Technologie* штучно створюється потужний вихровий потік, який ретельно змиває всі забруднення. Вкладки на ручці запуску виконані з матеріалу, який не ковзає, що додає ще більше зручності при есплуатації фільтра. А для того, щоб підлога залишалась сухою під час проведення зворотньої промивки навіть у випадку відсутності каналізаційного зливу, в комплект поставки до фільтрів pureliQ:R і RD входить спеціальний шланговий адаптер.

* в автоматичних фільтрах і фильтрах зі зворотнім промиванням

Важливо про воду

Для підтримки оптимальної продуктивності фільтра і з гігієнічних міркувань згідно норм DIN EN 806-5, A, потрібна зворотня промивка або заміна картриджа через кожні 6 місяців.

Новий ефективний стабільний картридж

Ефективні властивості матеріалу
Затримує забруднення ще ефективніше і надійніше.

Стабільний корпус
Комфортна і гігієнічна заміна картриджа.

pureliQ – це нові вершини

	K	KD	R	RD	A*	AD*
Поворотний з'єднувальний фланець	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Органічний дизайн	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ергономічне ручне налаштування на редукторі тиску		✓		✓		✓
Шланговий адаптер			✓	✓		
Технологія Vortex			✓	✓	✓	✓
Гнучке під'єднання до каналізації			✓	✓	✓	✓
Компактний двигун					✓	✓

Серія фільтрів pureliQ заявлена на сертифікат DVGW

Злагоджена взаємодія всіх компонентів для бездоганної фільтрації

Відмінна взаємодія фільтрації і зм'якшення. Серія фільтрів pureliQ і установок зм'якшення softliQ забезпечують таку якість води, яка задовольнить найвибагливішого споживача. Спеціалісти Grünbeck вважають, що шлях до чистої і мягкої води має бути простим.

Техничні характеристики	**pureliQ:K**			**pureliQ:KD**		
Розмір (PN)	20	25	32	20	25	32
Розміри під'єднання	¾"	1"	1 ¼"	¾"	1"	1 ¼"
Ступінь очистки (з./в. розмір пропускної здатності) [µm]	100 (120/80)					
Температура води/довкілля [°C]	30/40					
Монтажна довжина з/без різьбового з'єднання [mm]	185/100	182/100	191/100	185/100	182/100	191/100
Номінальний тиск	PN 16					
Номінальна витрата при Δp = 0,2 бар [м³/год.]	2,8	3,7	4,0	-		
Номінальна витрата при Δp = 0,5 бар [м³/год.]	4,5	6,0	6,3	-		
Номінальна продуктивність згідно DIN EN 1567 [м³/год.]	-			2,3	3,6	5,8
Номер для замовлення	**101 220**	**101 225**	**101 230**	**101 270**	**101 275**	**101 290**

Приладдя	**Запасні картриджі 100 µm (2 шт.)**
Номер для замовлення	**101 272e**

Техничні характеристики	**pureliQ:R**			**pureliQ:RD**		
Розмір (PN)	20	25	32	20	25	32
Розміри під'єднання	¾"	1"	1 ¼"	¾"	1"	1 ¼"
Тонкість очистки (з./в. розмір пропускної здатності) [µm]	100 (120/80)					
Температура води /довкілля [°C]	30/40					
Монтажна довжина з/без різьбового з'єднання [mm]	185/100	182/100	191/100	185/100	182/100	191/100
Номінальний тиск	PN 16					
Номінальна витрата при Δp = 0,2 бар [м³/год.]	3,2	4,2	5,0	-		
Номінальна витрата при Δp = 0,5 бар [м³/год.]	5,1	6,7	8,0	-		
Номінальна продуктивність згідно DIN EN 1567 [м³/год.]	-			2,3	3,6	5,8
Номер для замовлення	**101 320**	**101 325**	**101 330**	**101 370**	**101 375**	**101 380**

Техничні характеристики	**pureliQ:A**			**pureliQ:AD**		
Розмір (PN)	20	25	32	20	25	32
Розміри під'єднання	¾"	1"	1 ¼"	¾"	1"	1 ¼"
Тонкість очистки (з./в. розмір пропускної здатності) [µm]	100 (120/80)					
Температура води /довкілля [°C]	30/40					
Монтажна довжина з/без різьбового з'єднання [mm]	185/100	182/100	191/100	185/100	182/100	191/100
Номінальний тиск	PN 16					
Номінальна витрата при Δp = 0,2 бар [м³/год.]	3,2	4,2	5,0	-		
Номінальна витрата при Δp = 0,5 бар [м³/год.]	5,1	6,7	8,0	-		
Номінальна продуктивність згідно DIN EN 1567 [м³/год.]	-			2,3	3,6	5,8
Номер для замовлення	**101 420**	**101 425**	**101 430**	**101 470**	**101 475**	**101 480**

ВІЛО УКРАЇНА
вул. Антонова 4, с.Чайки
Києво-Святошинський р-н
08130, Україна
т. +38 044 393 73 80
ф. +38 044 393 73 89
www.wilo.ua

Поворотний з’єднувальний фланець

Миттєвий монтаж. Просто як ніколи раніше.

Поворотний з’єднувальний фланець дозволяє здійснити монтаж за лічені хвилини практично без інструментів. Всі комплектуючі попередньо змонтовані.

QUALITY MADE IN GERMANY

TÜV SÜD-сертифіковане підприємство за стандартами DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 и SCC^{P}