



Příslušenství

Příslušenství

Str.

355

## Select 4 online

Všechny informace na [www.wilo-select.com](http://www.wilo-select.com)

## Wilo-RAIN3



### Využití dešťové vody přes dotykovou obrazovku.

Wilo-RAIN3 je zařízení na využití dešťové vody podle norem EN 1717 a DIN 1989. Jeho kompaktnost a rozmanité hydraulické přípojky umožňují jednoduchou a snadnou první instalaci nebo výměnu.

Intuitivní uživatelský povrch dotykového LCD ve spojení s četnými inteligentními funkcemi jako samoochranná rutina je kromě toho velmi pohodlný a nabízí vysokou spolehlivost.

### Konstrukce

Zařízení na využívání dešťové vody se samostatným čerpadlem se zástrčkou

### Použití

Zařízení pro využití dešťové vody je koncipováno pro použití, která nevyžadují zásobování pitnou vodou, jako např.:

- Splachovací nádrže toalet
- Pračky
- Zavlažování zahrad

(Ověřte prosím, zda použití odpovídá místním předpisům)

### Typový klíč

Příklad:	WILO-RAIN 3-25 EM
WILO	Ochranná známka
RAIN	Zařízení na využívání dešťové vody
3	Úroveň výroby
2	Jmenovitý čerpací výkon Q v m <sup>3</sup> /h
5	Počet oběžných kol
EM	Jednofázový

### Obsah dodávky

- Zařízení na využívání dešťové vody připravené k okamžitému zapojení s upevňovacím materiálem

### Vaše výhody

- Snadná instalace díky zařízení se zástrčkou a kompaktní konstrukci s možnostmi rozdílných hydraulických přípojek
- Vysoký komfort ovládání a možnosti snadného nastavení díky jedinečné kombinaci intuitivního ovládání přes dotykovou LCD plochu a díky velkému množství funkcí
- Vysoká spolehlivost díky integrovaným ochranným funkcím
- Hygienická bezpečnost díky zpětné klapce a přednádrži vyhovující normám DIN 1989 a EN 1717
- Snadná údržba díky přímému přístupu k systémovým komponentům
- Tichý provoz v obytných prostorách s možností integrace Smart Home

- Návod k montáži a obsluze
- 4..20 mA Senzor stavu naplnění
- Nálepka „Chraňte před mrazem“
- Nálepka „Voda není pitná“

### Volitelné možnosti

Ponořené čerpadlo lze instalovat v cisterně pro překonání tlakových ztrát v důsledku vysokých sacích vzdáleností (v závislosti na instalaci)

Externí alarm

Senzor k identifikaci přepadu a zpětného vzduť

Cenová skupina : PG5

Informace k objednávce

Typy	Jmenovitý výkon motoru $P_2$ kW	Síťová přípojka	Č. výr..		EUR
RAIN3-24 EM	0,40	1~230 V, 50 Hz	2551471	Z	1.290,-
RAIN3-25 EM	0,50	1~230 V, 50 Hz	2551472	S	1.350,-
RAIN3-45 EM	0,80	1~230 V, 50 Hz	2551473	Z	1.390,-