**Príslušenstvo**

Príslušenstvo  
Uvedenie do prevádzky/kontrola funkčnosti

**Str**

224

**Select 4 online**Všetky informácie nájdete na [www.wilo-select.com](http://www.wilo-select.com)**Wilo-Comfort-Vario COR/T-1 Helix VE...-GE****Konštrukčný typ**

Zariadenie na rozvod vody s oddelenými systémami a štandardne nasávacím vysokotlakovým odstredivým čerpadlom

**Použitie**

- Plnoautomatické zásobovanie vodou a zvyšovanie tlaku v obytných, kancelárskych a administratívnych budovách, hoteloch, nemocniciach, obchodných domoch ako aj v priemyselných systémoch
- Čerpanie pitnej vody, úžitkovej vody, chladiacej vody, hasiacej vody (okrem hasiacich zariadení podľa DIN14462 a s povolením miestnych úradov protipožiarnej ochrany) alebo iných úžitkových vôd, ktoré ani chemicky ani mechanicky nenarúšajú použité materiály a neobsahujú žiadne abrazívne zložky ani zložky s dlhými vláknami

**Typový kľúč**

Príklad:	<b>Wilo-CO/T-1 Helix V 403/CE</b>
<b>CO</b>	Kompaktné zariadenie na zvyšovanie tlaku
<b>T</b>	S integrovanou nátokovou nádržou ako oddelovanie systémov
<b>1</b>	S jedným čerpadlom
<b>Helix V</b>	Konštrukčný rad čerpadiel
<b>4</b>	Menovitý objemový prietok samostatného čerpadla [m³/h]
<b>03</b>	Počet stupňov samostatného čerpadla
<b>CE</b>	Regulačný prístroj; CE = Controller Economy

**Zvláštne znaky/prednosti produktu**

- Kompaktné zariadenie pripravené na okamžité zapojenie, vhodné pre všetky použitia vyžadujúce oddelenie systémov
- Robustný systém vďaka vysokotlakovému odstredivému čerpadlu z ušľachtilej ocele konštrukčného radu Helix V
- Jednoducho nastaviteľné a prevádzkovo bezpečné vďaka použitému riadiacemu prístroju CE

**Rozsah dodávky**


- zariadenie na zvyšovanie tlaku namontované vo výrobe, pripravené na okamžité zapojenie, s preverenou funkčnosťou a nepriepustnosťou
- Obal
- Návod na montáž a obsluhu

**Voliteľné vybavenie**

Ďalšie sieťové prípojky na požiadanie

Cenová skupina : PG6

Informácie týkajúce sa objednávania

Comfort-Vario COR/T-1 Helix VE...- GE	Počet čerpadiel	Maximálny prevádzkový tlak	Brutto hmotnosť cca	Č. výr.		
	Q m <sup>3</sup> /h	p bar	m kg			EUR
403-GE	8	16	123	2547961	D	4.993,-
404-GE	8	16	126	2547962	D	5.041,-
405-GE	8	16	128	2547963	D	5.106,-
407-GE	8	16	136	2547964	D	5.274,-
410-GE	8	16	138	2547965	D	5.392,-
413-GE	8	16	147	2547966	D	5.619,-
602-GE	12	16	126	2547967	D	5.037,-
603-GE	12	16	128	2547968	D	5.095,-
604-GE	12	16	135	2547969	D	5.250,-
606-GE	12	16	137	2547970	D	5.362,-
608-GE	12	16	147	2547971	D	5.545,-
611-GE	12	16	158	2547972	D	5.818,-