



Príslušenstvo
Príslušenstvo

Str
173

Wilo-ElectronicControl

Konštrukčný typ

Frekvenčný menič chladený vodou, so zabudovaným detektorom tlaku a prietoku

Použitie

Na reguláciu čerpadiel v oblastiach:

- Zásobovanie vodou
- Využitie dažďovej vody
- zavlažovanie a kropenie

Typový kľúč

Príklad: **ElectronicControl MT6**

Electronic- Regulačný prístroj s frekvenčným meničom
Control

M	Napájacie napätie ElectronicControl 1~230 V
T	Napájacie napätie motora T = 3~230 V, M = 1~230 V
6	Max. príkon v A

Technické údaje

- Max. prevádzkový tlak: 15 bar
- Rozsah nastavenia: 0,5 až 12 bar
- Max. prietok: 15 m³/h
- Max. teplota média: 40 °C
- Min. teplota média: 0 °C

Zvláštne znaky/prednosti produktu

- Jednoduché nastavenie a ovládanie
- Veľký displej so zjednodušeným menu a navigáciou, ako aj s LED indikáciou stavu
- Zodpovedá normám EMC pre aplikácie v domácnostiach (EN 61000-6-2 a EN 61000-6-3)
- Komfortné funkcie: PID (funkcia APP), automatická ochrana pred mrazom AIS, automatické opätovné spustenie po poruche ART
- Plavákový spínač sa môže pripojiť ako voliteľná výbava


- Max. teplota okolia: 50 °C
- Vstupné napätie: 1~230 V, 50/60 Hz
- Ochrana pred nadmerným prúdom: +20 % maximálneho príkonu prúdu za časové obdobie 10 s
- Druh ochrany: IP55

Rozsah dodávky

1 regulačný prístroj ElectronicControl, vr.:

- Prepojenie s 1,4 m pripojovacím káblom a zástrčkou
- Prepojený motorový kábel s káblovými objímkami
- Návod na montáž a obsluhu

Cenová skupina : PG14

	Pripojenie na sieť	Max. menovitý prúd pre každé čerpadlo	Brutto hmotnosť cca	Č. výr.		EUR
		<i>I</i> A	<i>m</i> kg			
ElectronicControl MM5	1~230 V, 50/60 Hz	5	4	4160333	Z	387,-
ElectronicControl MM9	1~230 V, 50/60 Hz	9	4	4160334	Z	400,-
ElectronicControl MT6	1~230 V, 50/60 Hz	6	4	4160335	Z	500,-
ElectronicControl MT10	1~230 V, 50/60 Hz	10	4	4160336	Z	518,-