



Příslušenství  
Příslušenství

Str.  
355

## Select 4 online

Všechny informace na [www.wilo-select.com](http://www.wilo-select.com)

## Wilo-RainSystem AF 150



### Konstrukce

Automatické zařízení na využívání dešťové vody s předlohou nádrží a 2 samonasávacími čerpadly

### Použití

Využití dešťové vody v činžovních domech a malovýrobních provozech pro úsporu pitné vody ve spojení s cisternami nebo nádržemi

### Typový klíč

NO VALUE

### Obsah dodávky

- Dvě samonasávací, vícestupňová odstředivá čerpadla MC.
- Doplnovací nádrž čerstvé vody 150 l, jednotka čidla s membránovou tlakovou nádobou 8 l,
- centrální spínací přístroj RainControl-Professional s řídicí elektronikou, snímač hladiny

### Vaše výhody

- Tichý provoz díky vícestupňovým odstředivým čerpadlům
- Všechny součásti přicházející do styku s médiem odolné vůči korozi
- Maximální provozní spolehlivost díky plně elektronickému regulátoru RainControl Professional
- Vysoká hospodárnost díky doplňování čisté vody podle potřeby
- Vysoká spolehlivost díky doplňovací nádrži optimalizované z hlediska proudění a hluku

- S kabelem 20 m, rozsah měření 0-5 m.

### Volitelné možnosti

- Počítadlo provozních hodin
- Jednotlivá poruchová a provozní hlášení
- Hlásič zpětného vzduť

Cenová skupina : PG6

#### Informace k objednávce

Typy	Jmenovitý výkon motoru $P_2$ kW	Síťová přípojka	Č. výr.		EUR
Rainsystem AF 150-2 MC 304	0,55	1~230 V, 50 Hz	2530004	D	3.948,-
Rainsystem AF 150-2 MC 305	0,75	1~230 V, 50 Hz	2531205	D	4.027,-
Rainsystem AF 150-2 MC 604	0,75	1~230 V, 50 Hz	2531206	D	4.007,-
Rainsystem AF 150-2 MC 605	1,10	1~230 V, 50 Hz	2531207	D	4.153,-