



Příslušenství
Příslušenství

Str.
389

Select 4 online

Všechny informace na www.wilo-select.com

Wilo-MultiPress MP



Konstrukce

Vícestupňová odstředivá čerpadla s normálním sáním

Použití

- Zásobování vodou
- Zavlažování
- Zalévání a postřikování
- Využití dešťové vody

Typový klíč

Příklad: **MP-305-EM**
MP MultiPress (vícestupňové, normálně nasávací, vodorovné odstředivé čerpadlo)
3 Jmenovitý čerpací výkon Q v m³/h
05 Počet oběžných kol
EM Střídavý proud, 1~230 V, 50 Hz
DM Trojfázový proud, 3~230/400 V, 50 Hz

Vaše výhody

- Tichý provoz
- Ideální jako čerpadlo základního zatížení pro využití dešťové vody
- IE3-IEC-trojfázový motor (≥ 0,75 kW)

Obsah dodávky

- Čerpadlo
- Návod k montáži a obsluze

Cenová skupina : PG5

Informace k objednávání (nesamonasávací)						
MultiPress MP	Síťová přípojka	Jmenovitý výkon motoru	Hmotnost brutto cca	Č. výr..		
		P_2 kW	m kg			EUR
304	3~400 V, 50 Hz	0,55	9,7	4033355	Z	319,-
305 IE3	3~400 V, 50 Hz	0,75	13,9	4210850	Z	441,-
603	3~400 V, 50 Hz	0,55	10,2	4032130	Z	296,-
604 IE3	3~400 V, 50 Hz	0,75	13,8	4210857	Z	442,-
605 IE3	-	0,75	15,2	4210864	Z	463,-