



**Příslušenství**  
Příslušenství

**Str.**  
622

## Select 4online

Všechny informace na [www.wilo-select.com](http://www.wilo-select.com)

### Wilo-Sub TWI 10

#### Konstrukce

Vícestupňové 10" ponorné motorové čerpadlo v provedení s ocelovým ukotvením pro instalaci svisle nebo vodorovně

#### Použití

- Pro zásobování vodou a pitnou vodou z vrtů a cisteren
- Rozvod hasicí vody
- Pro komunální rozvod vody, zkrápění a zavlažování
- Zvyšování tlaku
- Snížení hladiny vody
- Pro čerpání vody v průmyslovém použití
- Pro čerpání vody bez dlouhovláknitých a abrazivních součástí

#### Typový klíč

Příklad:	Wilo-Sub TWI 010.125-02-C + NU 611T-2/18
Hydraulika:	TWI 010.125-02-C
TWI	Hydraulika
0	Konfigurovatelná konstrukční řada
10	Průměr hydrauliky v palcích [„]
125	Jmenovitý průtok [m <sup>3</sup> /h]
02	Počet stupňů hydrauliky
	Průměr oběžného kola (bez = standard, S = osoustružené)
C	Generace konstrukční řady
Motor:	NU 611T-2/18
NU	Ponorný motor
611	Konstrukční velikost (5...; 6... = 6“; 7...; 8... = 8“; 9... = 10“)

#### Vaše výhody

- Úsporná z hlediska spotřeby energie, optimalizovaná hydraulika s účinností až 80 %
- Dlouhá životnost díky ušlechtilé oceli, odolné vůči korozi, volitelně v kvalitě V4A
- Certifikováno ACS pro použití s pitnou vodou
- Velký rozsah výkonu od 1 do 250 m<sup>3</sup>/h
- Velká flexibilita díky provedením v rozmezí 4, 6, 8 a 10 palců

T	Naplnění motoru (bez = Standard, T = pitná voda)
2	Počet pólů
18	Délka balíčku

#### Obsah dodávky

- Hydraulika + motor smontováno
- Připojovací kabel s atestem pro použití s pitnou vodou, průřez a délka kabelu standardní nebo na míru
- Návod k montáži a obsluze

#### Volitelné možnosti

- Hydraulika z nerezové oceli 1.4401
- Motor z nerezové oceli 1.4401, 1.4571 nebo G-CuSn10
- 60 Hz-provedení
- Rozběh hvězda-trojúhelník
- Převinutelný motor
- Převinutelný motor s plněním na pitnou vodu jako speciální provedení