

Příslušenství

Příslušenství

Str.

551

Select 4 online

Všechny informace na www.wilo-select.com

Wilo-SiBoost Smart 1 MVISE



Konstrukce

Zařízení pro zásobování vodou s nízkou hlučností, připravené k okamžitému zapojení, se svisle orientovaným vysokotlakým odstředivým čerpadlem s normálním sáním z nerezové oceli, konstrukční řady MVISE v mokroběžném provedení, s integrovanými, vodou chlazenými frekvenčními měniči.

Použití

Plně automatický rozvod vody a zvyšování tlaku v režimu plnění, buď z veřejné vodovodní sítě nebo z nádrže ve výšce alespoň 0,5 m nad čerpadlem, pro soukromé, komerční, průmyslové a komunální použití (dle požadavků norem DIN 1988 a DIN EN 806 musí být provedeno záložní čerpadlo).

Schváleným čerpaným médiem je obecně taková voda, která chemicky ani mechanicky nepoškozuje použité materiály a neobsahuje abrazivní ani dlouhovláknité složky, jako:

- Pitná voda
- Chladicí voda
- Výrobní voda
- Hasicí voda (kromě použití pro protipožární systémy dle DIN 14462, se schválením místních požárních úřadů)

Vaše výhody

- Téměř bezhlučně fungující systém díky použití mokroběžných, vysokotlakých odstředivých čerpadel z nerezové oceli s integrovaným frekvenčním měničem
- Až o 20 dB [A] tišší než konvenční zařízení se srovnatelným hydraulickým výkonem
- S jednoduchým nastavením a provozně spolehlivá zařízení díky použitým čerpadlům konstrukční řady MVISE s integrovanou detekcí chodu nasucho a automatickým vypínáním při nedostatku vody

Typový klíč

Příklad:	Wilo-SiBoost Smart 1 MVISE 206
SiBoost Smart	Kompaktní zařízení na zvyšování tlaku s integrovanou regulací otáček
1	Počet čerpadel
MVISE	Konstrukční řada čerpadel
2	Jmenovitý čerpací výkon/[m ³ /h] samostatného čerpadla
06	Počet stupňů samostatných čerpadel

Obsah dodávky


- Továrně smontované zařízení na zvyšování tlaku připravené k okamžitému zapojení, přezkoušené ohledně funkce a těsnosti
- Obal
- Návod k montáži a obsluze

Volitelné možnosti

Jiné síťové přípojky na vyžádání

Cenová skupina : PG6

Informace k objednávce PN 16

SiBoost Smart 1 MWISE	Počet čerpadel	Maximální provozní tlak	Hmotnost brutto cca	Č. výr..		
	Q m ³ /h	p bar	m kg			EUR
206	4	16	71	2550736	D	3.247,-
210	4	16	77	2550737	D	3.337,-
404	8	16	71	2550738	D	3.448,-
406	8	16	72	2550739	D	3.512,-
410	8	16	78	2550740	D	3.894,-
803	14	16	74	2550741	D	4.046,-
806	14	16	79	2550742	D	4.624,-