



Příslušenství
Příslušenství

Str.
551

Select 4 online

Všechny informace na www.wilo-select.com

Wilo-Comfort-Vario COR MHIE.../ECe



Konstrukce

Zařízení na zvyšování tlaku se 2 až 3 paralelně zapojenými, standardně nasávacími, vysokotlakými odstředivými čerpadly z nerezové oceli s integrovanými frekvenčními měniči

Použití

- Plně automatický rozvod vody a zvýšení tlaku v nátokovém režimu z veřejné vodovodní sítě nebo z přednádrže pro soukromé, komerční, průmyslové a komunální použití (např. obytné, kancelářské, správní budovy, hotely, nemocnice, řemeslné či průmyslové provozy, dodavatelé vody).
- Čerpání pitné a užitkové vody, chladicí vody, hasicí vody nebo jiných užitkových vod, které nejsou ani chemicky ani mechanicky agresivní vůči použitým materiálům a neobsahují žádné abrazivní částice ani dlouhá vlákna

Typový klíč

Příklad:	Wilo-COR-3 MHIE 406/ECe
COR	Kompaktní zařízení na zvyšování tlaku s integrovanou regulací otáček
3	Počet čerpadel
MHIE	Konstrukční řada čerpadel
4	Jmenovitý objemový průtok [m ³ /h] samostatného čerpadla
06	Počet stupňů samostatného čerpadla
ECe	Regulační jednotka; ECe = Easy Control s elektronicky řízenými čerpadly

Vaše výhody

- Kompaktní systém s vynikajícím poměrem cena-výkon díky vysokotlakým odstředivým čerpadlům z nerezové oceli konstrukční řady MHIE se vzduchem chlazenými, integrovanými frekvenčními měniči
- Nadměrně velká šířka regulačního pásma
- Integrovaná plná ochrana motoru s termistorovým snímačem teploty (PTC)
- Integrovaná detekce chodu nasucho s automatickým vypínáním při nedostatku vody prostřednictvím regulační elektroniky motoru
- Schválení pro pitnou vodu (ACS, KTW, WRAS) pro všechny konstrukční součásti přicházející do kontaktu s médií (EPDM)

Obsah dodávky

- Ze závodu smontované zařízení na zvyšování tlaku, přezkoušené ohledně funkce a těsnosti a připravené k okamžitému zapojení
- Obal
- Návod k montáži a obsluze

Volitelné možnosti

Další síťové přípojky na přání

Příplatky					
Typy	Popis	Č. výr..		Cenová skupina	
					EUR
Mont. sada - poj. proti ned. vody WMS R ¼	Konstrukční sada WMS R ¼, tlakový spínač jako signální čidlo nedostatku vody při přímém připojení k vedení na odsávací straně.	2521150	Z	PG14	132,-
Mont. sada - poj. proti ned. vody WMS R ¾	Konstrukční sada WMS R ¾ , tlakový spínač jako signální čidlo nedostatku vody při přímém připojení k tlakovému vedení.	2000424	Z	PG14	119,-

Cenová skupina : PG6

Informace k objednávce (1~230 V)					
Comfort-Vario COR MHIE.../ECe	Síťová přípojka	Č. výr.. 2		Č. výr.. 3	
205EM/ECe	1~230 V, 50/60 Hz	2551681	A	☒ 2551683	A ☒
403EM/ECe	1~230 V, 50/60 Hz	2551682	A	☒ 2551684	A ☒

Cenová skupina : PG6

Bestellinformationen (3~400 V)					
Comfort-Vario COR MHIE.../ECe	Síťová přípojka	Č. výr.. 2		Č. výr.. 3	
205/ECe	3~400 V, 50/60 Hz	2551651	A	☒ 2551656	A ☒
403/ECe	3~400 V, 50/60 Hz	2551652	A	☒ 2551657	A ☒
406/ECe	3~400 V, 50/60 Hz	2551653	A	☒ 2551658	A ☒
803/ECe	3~400 V, 50/60 Hz	2551654	A	☒ 2551659	A ☒
1602/ECe	3~400 V, 50/60 Hz	2551655	A	☒ 2551660	A ☒