

**Příslušenství**  
 Příslušenství

**Str.**  
 551

## Select 4 online

Všechny informace na [www.wilo-select.com](http://www.wilo-select.com)

## Wilo-Comfort-Vario COR-1 MHIE...-GE



### Konstrukce

Zařízení pro zásobování vodou s normálně nasávacím, vysokotlakým odstředivým čerpadlem a integrovanou regulací otáček

### Použití

- Plně automatické zásobování vodou a zvyšování tlaku v obytných, kancelářských a správních budovách, hotelích, nemocnicích, obchodních domech a průmyslových systémech
- Čerpání pitné a užitkové vody, chladicí vody, hasicí vody (kromě vody pro hasicí zařízení podle normy DIN 14462 a se schválením místních úřadů odpovědných za protipožární ochranu) nebo jiných užitkových vod, které nejsou chemicky ani mechanicky agresivní vůči použitým materiálům a neobsahují žádné abrazivní částice ani dlouhá vlákna

### Typový klíč

Příklad:	<b>Wilo-COR-1 MHIE 205/GE</b>
<b>CO</b>	Kompaktní zařízení na zvyšování tlaku
<b>r</b>	Regulace pomocí frekvenčního měniče
<b>1</b>	S čerpadlem
<b>MHIE</b>	Konstrukční řada čerpadel
<b>2</b>	Jmenovitý průtok jednotlivého čerpadla [m³/h]
<b>05</b>	Počet stupňů samostatného čerpadla
<b>GE</b>	Základní jednotka, tzn. bez přídatných regulačních přístrojů

### Vaše výhody

- Robustní systém díky vysokotlakým odstředivým čerpadlům z nerezové oceli konstrukční řady MHIE se vzduchem chlazeným, integrovaným frekvenčním měničem
- Nadměrně velká šířka regulačního pásma frekvenčního měniče
- Integrovaná plná ochrana motoru přes PTC
- Integrovaná detekce chodu nasucho s automatickým vypínáním při nedostatku vody prostřednictvím celkové výkonové charakteristiky regulační elektroniky motoru

### Obsah dodávky


- Ze závodu smontované zařízení na zvyšování tlaku, přezkoušené ohledně funkce a těsnosti a připravené k okamžitému zapojení
- Obal
- Návod k montáži a obsluze

### Volitelné možnosti

Další síťové přípojky na přání


Cenová skupina : PG6

Informace k objednávce (1~230 V)

Comfort-Vario COR-1 MHIE...-GE	Počet čerpadel	Maximální provozní tlak	Hmotnost brutto cca	Č. výr..		
	$Q$ m <sup>3</sup> /h	$p$ bar	$m$ kg			EUR
205 EM-GE	7	16	63	2521450	D	2.540,-
403 EM-GE	11	16	61	2522275	D	2.657,-

Cenová skupina : PG6

Bestellinformationen (3~400 V)

Comfort-Vario COR-1 MHIE...-GE	Počet čerpadel	Maximální provozní tlak	Hmotnost brutto cca	Č. výr..		
	$Q$ m <sup>3</sup> /h	$p$ bar	$m$ kg			EUR
205-GE	7	16	58	2523126	D	2.654,-
403-GE	11	16	60	2523127	D	2.616,-
406-GE	11	16	59	2523128	D	2.947,-
803-GE	20	16	63	2523129	D	2.913,-
1602-GE	34	16	64	2523130	D	2.991,-