

Příslušenství
Příslušenství

Str.

Select 4 online

Všechny informace na www.wilo-select.com

Wilo-Medana CH1 L



Efektivní integrace do systému.

Díky certifikátu k použití pro pitnou vodu je Wilo-Medana CH1-L vhodná také k použití pro pitnou vodu. Vícestupňové čerpadlo s normálním sáním dosahuje maximálního hydraulického výkonu. Jeho kompaktní a robustní konstrukce s konstrukčními součástmi odolnými proti korozi a s možností použití při okolní teplotě až 50 °C zajišťují rozsáhlou oblast použití pro integraci čerpadel do větších zařízení.

Konstrukce

Vodorovné, vícestupňové čerpadlo, s normálním sáním

Použití

- zásobování vodou a zvyšování tlaku
- zavlažování
- průmyslový proces

Typový klíč

Příklad:	Wilo-MEDANA CH1-L.202-1/E/A/10T
MEDANA	Označení zařízení Povrchové čerpadlo
CH	Průmyslově vodorovně
1	Provedení s pevným počtem otáček
L	Dlouhá hřídel
2	Jmenovitý čerpací výkon [m ³ /h] samostatného čerpadla
02	Počet stupňů samostatných čerpadel
1	1 = AISI 304
	2 = AISI 316L
E	E = těsnění EPDM
A	A = frekvence 50 Hz /jednofázový / 230 V

10
T

Vaše výhody

- Vysoká efektivita díky vysokému hydraulickému výkonu
- Snadné a rychlé uvedení do provozu / snadná a rychlá údržba díky velkým otvorům k plnění a vypouštění čerpadel
- Vysoká spolehlivost s ohledem na robustnost a nízký hluk díky štěrbinovému kroužku a lucerně s katodickým elektrickým ponorným nástřikem odolným proti korozi
- Lze použít při okolní teplotě až 50 °C a díky tomu i rozšířené oblasti použití speciálně za účelem integrace do systému
- Vhodné pro použití s pitnou vodou

- B = frekvence 60 Hz /jednofázový / 220 V
- C = frekvence 60 Hz /jednofázový / 230 V
- D = frekvence 50 Hz /třífázový / 400 V
- E = frekvence 50 Hz /třífázový / 230-400 V
- F = frekvence 60 Hz /třífázový / 220-380 V
- G = frekvence 60 Hz /třífázový / 265-460 V
- I = frekvence 60 Hz /třífázový / 460 V
- Jmenovitý tlak (bar)
- T = přípojky na závit
- P = přípojky Victaulic

Obsah dodávky

- Čerpadlo
- Návod k montáži a obsluze

Cenová skupina : PG5

Informace k objednávce

Materiály: Nerezová ocel 1.4301, druh těsnění: EPDM

Medana CH1 L	Jmenovitý výkon motoru	Hmotnost brutto cca	Č. výr..		EUR	Jmenovitý výkon motoru	Hmotnost brutto cca	Č. výr..		EUR
	1~230 V, 50 Hz					3~400 V, 50 Hz				
	P_2 kW	m kg				P_2 kW	m kg			
202-1	0,37	10,2	4231462	Z	388,-	0,37	10,5	4231463	Z	344,-
203-1	0,37	10,6	4231464	Z	423,-	0,37	10,9	4231465	Z	377,-
204-1	0,55	11,6	4231466	Z	477,-	0,55	11,2	4231467	Z	416,-
205-1	0,55	14,4	4231468	Z	494,-	0,55	13	4231469	Z	432,-
206-1	0,75	14,8	4231470	Z	500,-	0,75	13,4	4231471	Z	438,-
207-1	0,75	15,9	4231472	Z	560,-	0,75	13,8	4231473	Z	496,-
402-1	0,37	10,2	4231474	Z	401,-	0,37	10,5	4231475	Z	356,-
403-1	0,55	11,2	4231476	Z	441,-	0,37	10,9	4231477	Z	381,-
404-1	0,55	11,6	4231478	Z	468,-	0,55	11,2	4231479	Z	408,-
405-1	0,75	14,4	4231480	Z	500,-	0,75	13	4231481	Z	438,-
406-1	1,10	15,5	4231482	Z	592,-	0,75	15,2	4231483	Z	487,-
407-1	1,10	15,9	4231484	Z	695,-	1,10	15,7	4231485	Z	532,-
602-1	0,55	11,4	4231486	Z	409,-	0,55	11	4231487	Z	350,-
603-1	1,10	15	4231488	Z	592,-	1,10	14,8	4231489	Z	487,-
604-1	1,10	19,1	4231490	Z	647,-	1,10	15,5	4231491	Z	576,-
605-1	1,50	19,8	4231492	Z	860,-	1,50	19,4	4231493	Z	667,-
1002-1	1,10	14,4	4231494	Z	623,-	1,10	14,1	4231495	Z	517,-
1003-1	1,50	18,4	4231496	Z	648,-	1,50	18	4231497	Z	554,-
1004-1	-	-	-	A	☞	1,85	22	4231498	Z	608,-
1005-1	-	-	-	A	☞	2,50	22,7	4231499	Z	828,-

Cenová skupina : PG5

Informace k objednávce

Materiály: Nerezová ocel 1.4404, druh těsnění: FKM



Medana CH1 L	Jmenovitý výkon motoru	Hmotnost brutto cca	Č. výr..		EUR	Jmenovitý výkon motoru	Hmotnost brutto cca	Č. výr..		EUR
	1~230 V, 50 Hz					3~400 V, 50 Hz				
	P_2 kW	m kg				P_2 kW	m kg			
202-2	0,37	10,2	4235324	Z	443,-	0,37	10,5	4235325	Z	396,-
203-2	0,37	10,6	4235326	Z	487,-	0,37	10,9	4235327	Z	439,-
204-2	0,55	11,6	4235328	Z	546,-	0,55	11,2	4235329	Z	483,-
205-2	0,55	14,4	4235330	Z	559,-	0,55	13	4235331	Z	495,-
206-2	0,75	14,8	4235332	Z	572,-	0,75	13,4	4235333	Z	508,-
207-2	0,75	15,9	4235334	Z	616,-	0,75	13,8	4235335	Z	549,-
402-2	0,37	10,2	4235336	Z	460,-	0,37	10,5	4235337	Z	412,-

Změny cen a dodacích termínů vyhrazeny – všechny ceny jsou bez DPH. Platí naše Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb vydané 1.3.2020 - <https://wilo.com/cz/cs/legal.html>
 = připravenost k dodávce, S = skladem ve WILO CS, Z = skladem ve DE, D = individuální potvrzení termínu dodání, A = individuální potvrzení termínu dodání, ☞ = ceny na vyžádání

Cenová skupina : PG5

Informace k objednávce

Materiály: Nerezová ocel 1.4404, druh těsnění: FKM

Medana CH1 L	Jmenovitý výkon motoru	Hmotnost brutto cca	Č. výr..		EUR	Jmenovitý výkon motoru	Hmotnost brutto cca	Č. výr..		EUR
	1~230 V, 50 Hz					3~400 V, 50 Hz				
	P_2 kW	m kg				P_2 kW	m kg			
403-2	0,55	11,2	4235338	Z	503,-	0,37	10,9	4235339	Z	441,-
404-2	0,55	11,6	4235340	Z	535,-	0,55	11,2	4235341	Z	472,-
405-2	0,75	14,4	4235342	Z	573,-	0,75	13	4235343	Z	509,-
406-2	1,10	15,5	4235344	Z	659,-	0,75	15,2	4235345	Z	552,-
407-2	1,10	15,9	4235346	Z	741,-	1,10	15,7	4235347	Z	576,-
602-2	0,55	11,4	4235348	Z	480,-	0,55	11	4235349	Z	419,-
603-2	1,10	15	4235350	Z	684,-	1,10	14,8	4235351	Z	576,-
604-2	1,10	19,1	4235352	Z	754,-	1,10	14	4235353	Z	696,-
605-2	1,50	19,8	4235354	Z	968,-	1,50	19,4	4235355	Z	770,-
1002-2	1,10	14,4	4235356	Z	656,-	1,10	14,1	4235357	Z	586,-
1003-2	1,50	18,4	4235358	Z	736,-	1,50	18	4235359	Z	655,-
1004-2	-	-	-	A	☎	1,85	22	4235360	Z	895,-
1005-2	-	-	-	A	☎	2,50	22,7	4235361	Z	936,-