



Příslušenství
Příslušenství

Strana

Wilo-RAIN1



Využití dešťové vody s různými možnostmi připojení. Wilo-RAIN1 je zařízení na využívání dešťové vody k zásobování vodou např. toaletních zásobníků nebo zahradního zavlažování. Kompaktní a standardizovaná konstrukce v kombinaci s různými volitelnými možnostmi hydraulických přípojek zjednodušuje a urychluje každou novou instalaci resp. každou výměnu. Intuitivní rozhraní s řadou inteligentních funkcí jako samoochranné rutiny také přispívá ke komfortu obsluhy a vysoké spolehlivosti.

Konstrukce

Zařízení na využívání dešťové vody se samostatným čerpadlem se zástrčkou

Použití

Zařízení pro využití dešťové vody je koncipováno pro použití, která nevyžadují zásobování pitnou vodou, jako např.:

- Splachovací nádrže toalet
- Pračky
- Zavlažování zahrad

(Ověřte prosím, zda použití odpovídá místním předpisům)

Typový klíč

Příklad:	Wilo-RAIN1-25 EM
Wilo	Ochranná známka
RAIN	Zařízení na využívání dešťové vody
1	Hladina produktu
2	Jmenovitý čerpací výkon Q v m^3/h
5	Počet oběžných kol
EM	Jednofázový

Vaše výhody

- Snadná instalace díky zařízení se zástrčkou a kompaktní konstrukci s možnostmi rozdílných hydraulických přípojek
- Komfortní ovládání a funkce snadného nastavení díky intuitivnímu rozhraní a inteligentním funkcím
- Vysoká spolehlivost díky integrovaným ochranným funkcím
- Hygienická bezpečnost díky zpětné klapce a přednádři vyhovující normám DIN 1989 a EN 1717
- Možnost aktualizace řízení přes Wifi pro Wilo-Service

Obsah dodávky

- Zařízení na využívání dešťové vody připravené k okamžitému zapojení s upevňovacím materiálem
- Návod k montáži a obsluze
- Plovákový spínač
- Nálepka „Chraňte před mrazem“
- Nálepka „Voda není pitná“

Volitelné možnosti

- Cisternové čerpadlo
 - Pro překonání tlakových ztrát kvůli příliš velké vzdálenosti nasávání (podle instalace) lze v zásobnících na dešťovou vodu použít ponorné čerpadlo.
- Externí alarm

Informace k objednávce

Typy	Jmenovitý výkon motoru	Síťová přípojka	Č. výr..		
	P_2 kW				EUR
RAIN1-24 EM	0,4	1~230 V, 50 Hz	2551468	C	890,-
RAIN1-25 EM	0,5	1~230 V, 50 Hz	2551469	L	950,-
RAIN1-45 EM	0,8	1~230 V, 50 Hz	2551470	C	990,-

Rozměrový výkres (proměnná)

Wilo-RAIN1

