



Wilo-Domestic CONTROL

Univerzální elektronický ovládací panel pro řízení 1 nebo 2 čerpadel v aplikacích zásobování vodou i odčerpávání. Ovládání ponorných i v suchu instalovaných čerpadel

Označení typu

Domestic CONTROL	elektronický rozvaděč
1 (2)	počet ovládaných čerpadel
M	pro jednofázové motory
T	pro třífázové motory
/3 (10)	max. příkon elektromotoru [hp]

Funkce regulace:

- kompatibilní s plovákovými a tlakovými spínači (kontakt)
- se snímači 4–20 mA
- možnost pravidelné samokontroly funkcí
- systém čištění oběžného kola formou zpětného chodu
- ponorné sondy

Výhody

- Univerzální ovládací panel pro různé aplikace
- Variabilita regulačních vstupů
- Ochrana čerpadel

Funkce ochran

- proti běhu na suchu $\cos \varphi$
- proti přetížení elektromotoru
- proti chybám fázování
- proti častému spínání čerpadla
- proti podpětí a přepětí
- proti vodě v olejové komoře
- proti max. rychlosti rozběhu

Wilo-Domestic CONTROL						
Typ	Počet čerpadel	Napětí	Výkon motoru	Proud motoru	Obj. číslo	Ceníková cena [EUR]
1M/3-S	1	1~230 V, 50 Hz	0,37÷2,2 kW	2÷16 A	2865994	205
2M/3-S	2	1~230 V, 50 Hz	0,37÷2,2 kW	2x 2÷16 A	2865995	225
1T/10-S	1	3~400 V, 50 Hz	0,55÷7,5 kW	2÷15 A	2865996	215
2T/10-S	2	3~400 V, 50 Hz	0,55÷7,5 kW	2x 2÷15 A	2865997	246