

Příslušenství

Příslušenství

Uvedení do provozu / kontrola funkce

Strana

Wilo-Comfort-Vario COR-1 MHIE...-GE



Konstrukce

Zařízení pro zásobování vodou s normálně nasávacím, vysokotlakým odstředivým čerpadlem a integrovanou regulací otáček

Použití

- Plně automatické zásobování vodou a zvyšování tlaku v obytných, kancelářských a správních budovách, hotelích, nemocnicích, obchodních domech a průmyslových systémech
- Čerpání pitné a užitkové vody, chladicí vody, hasicí vody (kromě vody pro hasicí zařízení podle normy DIN 14462 a se schválením místních úřadů odpovědných za protipožární ochranu) nebo jiných užitkových vod, které nejsou chemicky ani mechanicky agresivní vůči použitým materiálům a neobsahují žádné abrazivní částice ani dlouhá vlákna

Obsah dodávky

- Ze závodu smontované zařízení na zvyšování tlaku, přezkoušené ohledně funkce a těsnosti a připravené k okamžitému zapojení
- Obal
- Návod k montáži a obsluze

Vaše výhody


- Robustní systém díky vysokotlakým odstředivým čerpadlům z nerezové oceli konstrukční řady MHIE se vzduchem chlazeným, integrovaným frekvenčním měničem
- Nadměrně velká šířka regulačního pásma frekvenčního měniče
- Integrovaná plná ochrana motoru přes PTC
- Integrovaná detekce chodu nasucho s automatickým vypínáním při nedostatku vody prostřednictvím celkové výkonové charakteristiky regulační elektroniky motoru

Volitelné možnosti

Další síťové přípojky na přání

Cenová skupina : PG6

Informace k objednávce (1~230 V)


Comfort-Vario COR-1 MHIE...-GE	Přípojka trubky na straně sání	Výtlačná strana	Počet čerpadel	Maximální provozní tlak	Hmotnost brutto cca	Č. výr..		
	<i>DN_s</i>	<i>DN_d</i>	<i>Q</i> m ³ /h	<i>p</i> bar	<i>m</i> kg			EUR
205 EM-GE	Rp 1	Rp 1	7	16	63	2521450	A	2.540,-
403 EM-GE	Rp 1¼	Rp 1	11	16	61	2522275	A	2.657,-

Cenová skupina : PG6

Bestellinformationen (3~400 V)

Comfort-Vario COR-1 MHIE...-GE	Přípojka trubky na straně sání	Výtlačná strana	Počet čerpadel	Maximální provozní tlak	Hmotnost brutto cca	Č. výr..		
	<i>DN_s</i>	<i>DN_d</i>	<i>Q</i> m ³ /h	<i>p</i> bar	<i>m</i> kg			EUR
205-GE	Rp 1	Rp 1	7	16	58	2523126	A	2.654,-
403-GE	Rp 1¼	Rp 1	11	16	60	2523127	A	2.695,-
406-GE	Rp 1¼	Rp 1	11	16	59	2523128	A	2.947,-
803-GE	Rp 1½	Rp 1¼	20	16	63	2523129	A	3.001,-
1602-GE	Rp 2	Rp 1½	34	16	64	2523130	A	3.081,-

Příplatky

Typy	Popis	Č. výr..		Cenová skupina	
					EUR
Hlavní vypínač	Sada pro dodatečné vybavení pro COR-1 (až max. 7,5 kW) ve složení: Hlavní vypínač, upínací pásy a držák k uchycení na membránové expanzní nádobě.	2515962	C	PG14	173,-
Mont. sada - poj. proti ned. vody WMS R ¼	Konstrukční sada WMS R ¼, tlakový spínač jako signální čidlo nedostatku vody při přímém připojení k vedení na odsávací straně.	2521150	C	PG14	135,-
Mont. sada - poj. proti ned. vody WMS R ¾	Konstrukční sada WMS R ¾, tlakový spínač jako signální čidlo nedostatku vody při přímém připojení k tlakovému vedení.	2000424	C	PG14	122,-