

Príslušenstvo

Príslušenstvo
Uvedenie do prevádzky/kontrola funkčnosti

Str
224

Select 4 online

Všetky informácie nájde na www.wilo-select.com

Wilo-Comfort-Vario COR-1 MHIE...-GE



Konštrukčný typ

Zariadenia na rozvod vody so štandardne nasávacím vysokotlakým odstredivým čerpadlom a integrovanou reguláciou otáčok

Použitie

- Plnoautomatické zásobovanie vodou a zvyšovanie tlaku v obytných, kancelárskych a administratívnych budovách, hoteloch, nemocniciach, obchodných domoch ako aj v priemyselných systémoch
- Čerpanie pitnej vody, úžitkovej vody, chladiacej vody, hasiacej vody (okrem hasiacich zariadení podľa DIN14462 a s povolením miestnych úradov protipožiarnej ochrany) alebo iných úžitkových vôd, ktoré ani chemicky ani mechanicky nenarúšajú použité materiály a neobsahujú žiadne abrazívne zložky ani zložky s dlhými vláknami

Typový kľúč

Príklad:	Wilo-COR-1 MHIE 205/GE
CO	Kompaktné zariadenie na zvyšovanie tlaku
R	Regulácia pomocou frekvenčného meniča
1	S jedným čerpadlom
MHIE	Konštrukčný rad čerpadiel
2	Menovitý objemový prietok samostatného čerpadla [m³/h]
05	Počet stupňov samostatného čerpadla
GE	Základná jednotka, t.z. bez prídavného regulačného prístroja

Zvláštne znaky/prednosti produktu

- Robustný systém vďaka vysokotlakovým odstredivým čerpadlám z ušľachtilej ocele konštrukčného radu MHIE s integrovaným frekvenčným meničom chladeným vzduchom
- Mimoriadne veľké regulačné rozpätie frekvenčného meniča
- Integrovaná plná ochrana motora pomocou PTC
- Integrovaná detekcia chodu nasucho s automatickým vypínaním pri nedostatku vody pomocou výkonovej charakteristiky regulačnej elektroniky motora

Rozsah dodávky


- továrensky montované zariadenie na zvyšovanie tlaku, pripravené na okamžité zapojenie, s preverenou funkčnosťou a nepriepustnosťou
- obal
- Návod na montáž a obsluhu

Voliteľné vybavenie

Ďalšie sieťové prípojky na požiadanie


Cenová skupina : PG6

Informácie týkajúce sa objednávania (1~230 V)

Comfort-Vario COR-1 MHIE...-GE	Počet čerpadiel	Maximálny prevádzkový tlak	Brutto hmotnosť cca	Č. výr.		
	Q m ³ /h	p bar	m kg			EUR
205 EM-GE	7	16	63	2521450	D	2.540,-
403 EM-GE	11	16	61	2522275	D	2.657,-

Cenová skupina : PG6

Informácie týkajúce sa objednávania (3~400 V)

Comfort-Vario COR-1 MHIE...-GE	Počet čerpadiel	Maximálny prevádzkový tlak	Brutto hmotnosť cca	Č. výr.		
	Q m ³ /h	p bar	m kg			EUR
205-GE	7	16	58	2523126	D	2.654,-
403-GE	11	16	60	2523127	D	2.616,-
406-GE	11	16	59	2523128	D	2.947,-
803-GE	20	16	63	2523129	D	2.913,-
1602-GE	34	16	64	2523130	D	2.991,-