

Насосы двустороннего входа Wilo-SCP

Применяются в системах отопления, водоснабжения и охлаждения

Насосы Wilo-SCP гарантируют наилучший КПД и долговечность эксплуатации благодаря применению передовых литейных технологий, электродвигателей классом энергоэффективности до IE4, а также современных материалов и покрытий.

УНИВЕРСАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ УЗЛА УПЛОТНЕНИЯ ВАЛА.



Возможно использование как сальника, так и СТУ на одном насосе без замены основных частей.

УЛУЧШЕННОЕ КАЧЕСТВО ЛИТЬЯ, ПОЗВОЛЯЮЩЕЕ ДОСТИЧЬ НАИВЫСШЕГО КПД.



Используется алюминиевый образец. Количество изгибов корпуса, труднодоступных мест сведено к минимуму.

ПРОСТОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.



Конструкция насоса позволяет снять крышку насоса, закрепленную рым-болтами для простой замены любой детали без снятия насоса с трубопровода.

СМЕННЫЕ ЩЕЛЕВЫЕ КОЛЬЦА ИЗ БРОНЗЫ ИЛИ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ



защищают корпус насоса от абразивного износа и позволяют сохранить высокий КПД на протяжении всего срока службы.

Различные варианты исполнения:

горизонтальное, вертикальное, вертикальное с удлинённым валом, для высоких температур

Технические характеристики:

→ производительность до 17 000 м³/час

→ напор до 240 м

→ температура перекачиваемой жидкости до 180 °С



- Легкость проектирования
- Удобство монтажа
- Комфорт эксплуатации

Позаботьтесь заранее – закажите насосы SCP до 01.06.2021, чтобы гарантированно успеть запустить котельную до холодов.

T +375 17 396-34-63

T +375 17 396-34-46

M +375 29 611-96-35

www.wilo.by

УНП 190523403

Pioneering for You