



Выбирайте циркуляционные насосы Wilo

и уже сегодня будьте готовы к требованиям завтрашнего дня.

8 августа 2019 г. был разработан Технический регламент Евразийского экономического союза 048/2019 «О требованиях к энергетической эффективности энергопотребляющих устройств», согласно которому индекс энергетической эффективности (Energy Efficiency Index) насосов с мокрым ротором должен быть $EEl \leq 0,27$.

Выбирайте энергоэффективные насосы Wilo для систем отопления, соответствующие данному регламенту, и экономьте до 90% электроэнергии в сравнении со стандартными циркуляционными насосами.



Wilo-Stratos MAXO – умный циркуляционный насос премиум-класса.

Благодаря инновационным функциям и новым способам регулирования обеспечивает максимальный КПД и совместимость с существующими системами.

Wilo-Yonos MAXO – высокоэффективный циркуляционный насос с мокрым ротором.

Энергосберегающее решение для замены стандартных нерегулируемых насосов. Разумный выбор для систем отопления и ГВС. Легко меняется, быстро окупается.

С модулем Wilo-Connect Yonos MAXO еще удобнее и экономичнее!



Т +375 17 396-34-63

Т +375 17 396-34-46

М +375 29 344-01-62

wilo@wilo.by