

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych

Numer deklaracji: WILO/PL/B/2/2025



20

Nazwa wyrobu
budowlanego: Zespół pomp pożarowych
Oznaczenie typu wyrobu
budowlanego: COR-... Helix VF.../SC-FFS

wilo

Producent:
Wilo Polska Sp. z o.o.
Ul. Jedności 5
05-506 Lesznów, Polska

Do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych zastosowano **Krajowy System Oceny 1**.

Zamierzone zastosowanie

Podnoszenie ciśnienia wody w instalacjach wody bytowej, technologicznej, przemysłowej oraz instalacjach i sieciach wodociągowych przeciwpożarowych oraz stałych urządzeniach gaśniczych mgłowych.

Instalacje lub sieci wodociągowe przeciwpożarowe w rozumieniu odpowiednio Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2023.822 t.j. z dnia 2023.04.28) oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U.2009.124.1030 z dnia 2009.08.06)

Krajowa Specyfikacja Techniczna

Krajowa Ocena Techniczna: CNBOP-PIB-KOT-2020_2025_0176_1005 wydanie 1 z dnia 18 lipca 2025r.

Krajowa Jednostka Oceny
Technicznej:
Akredytowana Jednostka
Certyfikująca:

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej –
Państwowy Instytut Badawczy im. Józefa Tuliszkowskiego
Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów



Numer akredytacji:
Numer Certyfikatu:

AC 063
063-UWB-0726

Oświadczenie producenta

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne ze wszystkimi wymienionymi deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

DEKLAROWANE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Nominalna prędkość obrotowa pomp	do 2980 obr/min	
Wydajność nominalna	5,75 – 81,2 [m³/h]	W zależności od odmiany zespołu
Maksymalna wysokość podnoszenia przy wydajności nominalnej	17,3 – 204,67 [m]	W zależności od odmiany zespołu
Wielkość króćca tłocznego	R 1 1/4" - R 3" (króciec gwintowany) DN100 – DN125 (króciec kołnierzowy)	W zależności od odmiany zespołu

W imieniu producenta podpisat:

Lesznów, 06.08.2025.

(miejsce i data wystawienia)

Jarostaw Stachurski

PREZES ZARZĄDU
(Podpis)