



Каналізаційні насосні установки  
Wilo-DrainLift MINI3 та  
Wilo-DrainLift MINI5

**Відведення стічних вод  
з приміщення – це просто!**

**NEW!**



# Простий вибір моделі: знайдіть потрібну каналізаційну установку!



Напірний патрубок на вибір

		Wilo-DrainLift MINI3			Wilo-DrainLift MINI5	
		-XXS	-XS	-XS/WC	-XS/C	-XS/WC
<b>Що можна підключити до установки?</b>						
Пральні машини			●		●	
Посудомийні машини, мийки			●		●	
Душові		●	●	●	●	●
Ванни			●		●	
Умивальники		●	●	●	●	●
Всі види унітазів, пісуарів				●		●
Пом'якшення води та конденсат					●	
<b>Які доступні варіанти підключення?</b>						
Під'єднання напірного патрубку		1 x горизонтально (DN 32)	1 x вертикально (DN 32/40)	1 x вертикально (DN 32/40)	1 x вертикально або 1 x горизонтально (DN 32/40)	1 x вертикально або 1 x горизонтально (DN 32/40)
Під'єднання вхідного патрубку		2 x горизонтально (DN 40/50) 1 x вертикально (DN 40)	2 x горизонтально (DN 40/50) 1 x вертикально (DN 40)	2 x горизонтально (DN 40/50) 1 x вертикально (DN 40)	2 x горизонтально (DN 40/50) 1 x вертикально (DN 40)	2 x горизонтально (DN 40/50) 1 x вертикально (DN 40)
Під'єднання до унітазу		–	–	1 x фронтально (DN 100) або 1 x збоку	–	1 x фронтально (DN 100) або 1 x збоку

До 33% вміст солей для агресивних середовищ



## Просто правильна каналізаційна насосна установка.

Планується переобладнати підвал та облаштувати там ванну кімнату або пральню. У новій квартирі на цокольному поверсі обов'язково має з'явитися кухня. Для відведення стоків від цих приміщень, що знаходяться нижче рівня підпору, вам знадобиться насосна установка. Умови монтажу переважно неідеальні: часто у вас обмежений простір, в якому доводиться пристосовуватись до існуючих трубопроводів.

Отже, каналізаційна насосна установка повинна бути компактною, щоб поміститися в фактичний простір та забезпечувати відповідні варіанти під'єднань. Також, установка повинна швидко і легко встановлюватися. Адже ви не хочете витратити час даремно, ви хочете працювати максимально ефективно. Тож ми розробили для вас дві серії саме з такими характеристиками: компактні рішення, які можна швидко і легко реалізувати. Відкрийте для себе наші нові насосні установки для відведення стічних вод і зробіть свій вибір.

### → ЕКОНОМІЯ ЧАСУ НА КОЖНОМУ ЕТАПІ.

Ми пропонуємо широкий асортимент насосних установок для будь-якої ситуації. Це спрощує їх вибір, зменшує кількість помилкових покупок і економить ваш дорогоцінний час.

### → ШВИДКИЙ ТА ЗРУЧНИЙ МОНТАЖ.

Наші насосні установки мають різні варіанти під'єднання для швидкого та простого монтажу у ванних кімнатах, пральнях або підвальних приміщеннях нижче рівня зворотного потоку.

### → ПРОСТО ДОБРЕ ПРОДУМАНО.

Інноваційна конструкція Wilo-DrainLift MINI5 забезпечує легкий і, що найважливіше, гігієнічний доступ до насоса та контролера рівня.

## MINI3-XXS

### Просто компактна:

Установка поміщається в найменшій ніші. Вертикальний вхід дозволяє монтувати її безпосередньо під умивальником.

Готова до підключення:  
монтується легко!

## MINI3-XS

### Просто тиха в роботі:

Каналізаційна насосна установка працює тихіше, ніж звичайна посудомийна машина.

### Проста в заміні:

Різноманітні з'єднання значно спрощують та роблять зручнішою заміну старих моделей на нові навіть з існуючими трубопроводами.

# Wilo-DrainLift MINI3

## Просто особливо зручні компактні рішення.

Каналізаційні насосні установки серії Wilo-DrainLift MINI3 компактні та готові до підключення – їх можна швидко та легко вмонтувати в стіну. Wilo-DrainLift MINI3-XS також доступна у версії для унітазу з ріжучим механізмом. У заводському виконанні установка має фронтальне під'єднання до унітазу. За потреби це під'єднання можна встановити збоку. У таблиці нижче показано, які насосні установки можна замінити на нові серії.

### Правильний вибір для нового монтажу або заміни



Wilo-DrainLift MINI3	-XXS	-XS	-XS/WC з ріжучим механізмом
Габарити (Ш x В x Г) в мм	299 x 170 x 159	389 x 266 x 167	389 x 266 x 169
Витрата Q <sub>max</sub> .	6 м³/год.	6.5 м³/год.	9 м³/год.
Напір H <sub>max</sub> .	5.5 м	8 м	9 м
Максимальна температура	40 °C (75 °C не більше 5 хв.)	40 °C (75 °C не більше 5 хв.)	40 °C (75 °C не більше 5 хв.)

### Ці каналізаційні насосні установки можуть бути замінені на нові серії!

Wilo (попередня модель)	HiDrainLift 3-24	HiDrainlift 3-35 HiDrainLift 3-37	HiSewlift 3-135 HiSewlift 3-15 HiSewlift 3-35
Grundfos	SOLOLift2 D-3	SOLOLift2 D-3	SOLOLift2 WC-1/3
Jung	HEBEFIX MINI	HEBEFIX plus	WCFIX 260
Saniflo SFA	Sanishower Flat Sanifloor	Sanidouche+ Saniaccess Sanispeed+	Saniaccess Sanibroy UP

Можливі технічні зміни без попереднього повідомлення

## Wilo-DrainLift MINI5

### Просто ще більше зручностей, навіть при модернізації.

Особливо під час модернізації вам потрібне рішення, яке пропонує максимальну гнучкість і може бути адаптоване до специфічних умов приміщення. Саме тому ми розробили серію каналізаційних насосних установок MINI5. Вони мають кілька напірних і вхідних патрубків на вибір, а також більшу характеристичну криву витрати. Ці насосні установки навіть здатні витримувати агресивні рідини. А гнучке під'єднання напірного патрубка робить монтаж особливо зручним.

**Заглянемо всередину установки:** Відкривши кришку отримуємо гігієнічний доступ до внутрішньої частини. При потребі можна легко замінити насос і пристрій контролю рівня.



#### Правильний вибір для модернізації:



Wilo-DrainLift MINI5	-XS/C	-XS/WC with macerator
Габарити (Ш x В x Г) в мм	455 x 281 x 169	455 x 281 x 169
Витрата Q <sub>max</sub> .	9.5 м <sup>3</sup> /год.	9 м <sup>3</sup> /год.
Напір H <sub>max</sub> .	11 м	9 м
Максимальна температура	50 °C (75 °C не більше 30 хв.)	50 °C (75 °C не більше 30 хв.)
Контакт сигналізації	Безпотенційний розмикаючий контакт (макс. 42 V / 500 mA)	Безпотенційний розмикаючий контакт (макс. 42 V / 500 mA)

Опційно: підключення до зовнішньої сигналізації про перелив

#### Ці каналізаційні насосні установки можуть бути замінені на нові серії!

Grundfos	SOLOLift C-3	SOLOLift CWC-3
Jung	HEBEFIX plus HEBEFIX extra HEBEFIX MINI	WCFIX Plus
Saniflo SFA	Sanifast Sanivite	Sanibest Pro Sanibroy Pro UP Sanipro XR UP

MINI5-XS/C

**Просто гігієнічна:**

Доступ до насоса та контролера рівня є особливо гігієнічним завдяки перегородці та продуманій конструкції.

Гнучке під'єднання напірного патрубку означає, що тепер монтувати зручніше ніж будь-коли, не зважаючи на існуючі трубопроводи.

**Просто пасує:**

Завдяки глибині всього 170 мм насосна установка MINI5 підійде для будь-якого прихованого монтажу.

MINI5-XS/WC

Pioneering for You

*wilo*

«ВІЛО УКРАЇНА»  
Т +380 44 3937387  
info.ua@wilo.com  
www.wilo.ua