

Wilo-Stratos PICO




Effiziente Heizungspumpe mit automatischer Leistungsanpassung
(Dynamic Adapt plus)

Beste Wahl

- ✓ Effiziente Premium-Pumpe mit einfacher Konfiguration und großem Farbdisplay
- ✓ Geeignet für Heizkörper und Fußbodenheizung
- ✓ Nachtabsenkungsfunktion und Isolierschale für maximale Effizienz und Energieeinsparungen
- ✓ Bluetoothfähig und integrierbar in Gebäudemanagementsysteme/ Gebäudeautomatiken
- ✓ Profitieren Sie von unserer 5-Jahres-Garantie



Finden Sie die perfekte Pumpe für Ihr Projekt

		 KLEINES Familienhaus	 MITTLERES Familienhaus	 GROSSES Mehrfamilienhaus
Parameter	Kesselleistung P P	< 10 kW	10 bis 16 kW	< 24 kW
	Anzahl der Heizkörper	< 15 Stk.	15 bis 20 Stk.	< 30 Stk.
	Beheizte Bodenfläche	< 120 m ²	120 bis 220 m ²	< 300 m ²
Heizungspumpen	Stratos PICO 15,25/1-4	✓	-	-
	Stratos PICO 25,30/1-6	✓	✓	-
	Stratos PICO 25,30/1-8	✓	✓	✓



Wilo Assistant App

Die ganze Welt der Pumpen in einer App



wilo

Heizungspumpen für Heizkörper und Fußbodenheizungen



**5 JAHRE
GARANTIE**



	Stratos PICO plus	Yonos PICO plus	Atmos PICO	Varios PICO-STG	
Grenzwerte	Qmax [m ³ /h]	4,4	4,4	4,4	4,4
	Hmax [m]	8	8	8	13
	Leistung	4 bis 75 W	4 bis 75 W	4 bis 75 W	4 bis 75 W
	Größe der Verbindung	bis DN 30	bis DN 40	bis DN 25	bis DN 25
	Fördermediumtemperatur	-10 °C/110 °C	-10 °C/95 °C	-10 °C/95 °C	-10 °C/95 °C
	Umgebungstemperatur	-10 °C/40 °C	-10 °C/40 °C	-10 °C/40 °C	-10 °C/40 °C
	Nenndruck	PN 10	PN 10	PN 10	PN 10
	Eigenschaften	Konstante Geschwindigkeit	✓	-	✓
Differenzdruck konstant Δp(c)		✓	✓	-	✓
Differenzdruck variable Δp(v)		✓	✓	✓	✓
PWM Signal		-	-	-	✓
Dynamic Adapt plus		✓	-	-	-
Funktion Nachtabsenkung		✓	-	-	-
Entsperrfunktion		✓	✓	-	✓
Anzeige Verkehrshöhe und Verbrauch		✓	✓	-	-
Anzeige des Gesamtverbrauchs		✓	-	-	-
Anzeige von Fehlermeldungen		✓	✓	-	✓
Analoger Eingang (0-10 V, 4-24 mA)		optionales Modul BMS	-	-	-
Externes Abschalten		optionales Modul BMS	-	-	-
Störungsbericht		optionales Modul BMS	-	-	-
Betriebsdokumentation		optionales Modul BMS	-	-	-
Bluetooth (BT) Steuerung		optionales Modul BT	-	-	-
Connect module Modbus RTU		optionales Modul RTU			
Wärmedämmung		✓	-	-	-
Display	TFT	LED	-	LED	

Additional modules for the Stratos PICO:

Connect modul BMS 425v7834	Das Modul überträgt Betriebs- und Fehlermeldungen zum MAR-System. Es ermöglicht ebenfalls die Steuerung der Pumpe über einen 0-10 V Analogeingang und das Ausschalten ohne Spannungszufuhr.
Connect modul BT 4239241	Das Modul ermöglicht Ihnen, die Pumpe über ein Handy mithilfe der WIL0 Assistant App zu steuern, anzupassen und auszulesen.
Connect module Modbus RTU 4263625	Das Modul hat eine serielle, digitale Schnittstelle zum Anschluss an Gebäudeautomatationen GA für den Transfer von Datenpunkten.

