

# Wilo-Stratos PICO plus




Effiziente Heizungspumpe mit automatischer Leistungsanpassung  
(Dynamic Adapt plus)

Beste Wahl

- ✓ Effiziente Premium-Pumpe mit einfacher Konfiguration und grossem Farbdisplay
- ✓ Geeignet für Heizkörper und Fussbodenheizung
- ✓ Nachtabenkungsfunktion und Isolierschale für maximale Effizienz und Energieeinsparungen
- ✓ Bluetoothfähig und integrierbar in Gebäudemanagementsysteme/ Gebäudeautomatiken
- ✓ Profitieren Sie von unserer 5-Jahres-Garantie



## Finden Sie die perfekte Pumpe für Ihr Projekt

		 KLEINES Familienhaus	 MITTLERES Familienhaus	 GROSSES Mehrfamilienhaus
Parameter	<b>Kesselleistung P</b>	< 10 kW	10 bis 16 kW	< 24 kW
	<b>Anzahl der Heizkörper</b>	< 15 Stk.	15 bis 20 Stk.	< 30 Stk.
	<b>Beheizte Bodenfläche</b>	< 120 m <sup>2</sup>	120 bis 220 m <sup>2</sup>	< 300 m <sup>2</sup>
Pumpen	<b>Stratos PICO plus 15-25-30/0,5-4</b>	✓	-	-
	<b>Stratos PICO plus 15-25-30/0,5-6</b>	✓	✓	-
	<b>Stratos PICO plus 15-25-30/0,5-8</b>	✓	✓	✓



**Wilo-Assistent App**

Die ganze Welt der Pumpen in einer App



**wilo**

# Heizungspumpen für Heizkörper und Fussbodenheizungen



**5 JAHRE  
GARANTIE**



	Stratos PICO plus	Yonos PICO plus	Varios PICO-STG	
Technische Daten	Q <sub>max</sub> [m <sup>3</sup> /h]	4,4	4,4	4,4
	H <sub>max</sub> [m]	8,1	7,6	8,4
	Leistungsaufnahme P <sub>1</sub>	3 bis 75 W	4 bis 75 W	4 bis 75 W
	Anschluss-Nennweite	bis DN 30	bis DN 30	bis DN 30
	Fördermedientemperatur	-10 °C/110 °C	-10 °C/95 °C	-20 °C/110 °C
	Umgebungstemperatur	-10 °C/40 °C	-10 °C/40 °C	-10 °C/40 °C
	Betriebsdruck	PN 10	PN 10	PN 10
	Ausstattung/Funktion	Konstante Drehzahl	✓	✓
Differenzdruck konstant Δp-c		✓	✓	✓
Differenzdruck variabel Δp-v		✓	✓	✓
iPWM Signal		-	-	✓
Dynamic Adapt plus		✓	-	-
Funktion Nachtabsenkung		✓	-	-
Deblockierfunktion		✓	✓	✓
Anzeige Förderhöhe (m) und Verbrauch (W)		✓	✓	-
Anzeige des Gesamtverbrauchs in kWh		✓	-	-
Anzeige von Fehlermeldungen		✓	✓	✓
Analoger Eingang (0-10 V)		optionales Modul BMS	-	-
Extern Aus		optionales Modul BMS	-	-
Sammelstörmeldung		optionales Modul BMS	-	-
Sammelbetriebsmeldung		optionales Modul BMS	-	-
Bluetooth (BT) Steuerung		optionales Modul BT	-	-
Connect module Modbus RTU		optionales Modul RTU	-	-
Wärmedämmung		✓	✓	-
Display		TFT	LED	LED

## Zusatzmodule für die Wilo-Stratos PICO plus:

<b>Wilo-Connect Modul BMS</b> 4257834	Das Modul überträgt Betriebs- und Fehlermeldungen zum MSR-System. Es ermöglicht ebenfalls die Steuerung der Pumpe über einen 0-10 V Analogeingang und das Ausschalten ohne Spannungszufuhr.
<b>Wilo-Smart Connect Modul BT</b> 4239241	Das Modul ermöglicht Ihnen, die Pumpe über ein Handy mithilfe der WILO Assistant App zu steuern, anzupassen und auszulesen.
<b>Wilo-Connect Modul Modbus RTU</b> 4263625	Das Modul hat eine serielle, digitale Schnittstelle zum Anschluss an Gebäudeautomatationen GA für den Transfer von Datenpunkten.

