


Насос Star RS имеет три ступени частоты вращения: minimum, medium, maximum. Каждой ступени соответствуют значения потребляемой мощности, потребляемого тока и частоты вращения двигателя. При работе с BIM семейством Star RS пользователь имеет возможность выбора нужной ступени.



При выборе ступени рабочей линии параметры ADSK_Ток, ADSK_Полная мощность и ADSK_Частота вращения двигателя автоматически подстраиваются.

Star RS STAR-RS 15/2-130	
Оборудование (1) Изменить тип	
Зависимости	
Уровень	Уровень 1
Основа	Уровень : Уровень 1
Смещение	0.0
Электросети	
Рабочая линия <Антураж>	Рабочая линия : MAXIMUM
ADSK_Ток	0.20 А
Электросети - Нагрузки	
ADSK_Полная мощность	45.00 В·А
ADSK_Частота вращения двигателя	2250

Star RS STAR-RS 15/2-130	
Оборудование (1) Изменить тип	
Зависимости	
Уровень	Уровень 1
Основа	Уровень : Уровень 1
Смещение	0.0
Электросети	
Рабочая линия <Антураж>	Рабочая линия : MEDIUM
ADSK_Ток	0.13 А
Электросети - Нагрузки	
ADSK_Полная мощность	30.00 В·А
ADSK_Частота вращения двигателя	2210

Star RS STAR-RS 15/2-130	
Оборудование (1) Изменить тип	
Зависимости	
Уровень	Уровень 1
Основа	Уровень : Уровень 1
Смещение	0.0
Электросети	
Рабочая линия <Антураж>	Рабочая линия : MINIMUM
ADSK_Ток	0.08 А
Электросети - Нагрузки	
ADSK_Полная мощность	18.00 В·А
ADSK_Частота вращения двигателя	1660