



При применении BIM семейства оборудования Rеха FIT.rfa есть возможность выбора способа установки: стационарная установка с устройством погружного монтажа или переносная установка. Чтобы выбрать способ установки насоса в проект необходимо добавить или убрать галочку с параметра экземпляра «Стационарная установка». Если убрать галочку с параметра «Стационарная установка», то галочка автоматически появляется в параметре «Переносная установка»:



При стационарной установке оборудования можно указать любое необходимое значение высоты направляющих труб:



Так же при стационарной установке устройство погружного монтажа автоматически появляется в спецификации, где для каждого размера соответствуют свои значения параметров идентификации: наименование, обозначение, код изделия и т.д.:

Свойства

Rexa FIT
Rexa FIT V08DA/426/EAD0/4/M0015/523/P

Оборудование (1)

Зависимости

Коннектор_Горизонтальная ... 0,0
Коннектор_Длина 183,0
Коннектор_Угол 0,00°
Ось_Напор_Высота 229,0

Уровень Уровень 1
Основа Уровень : Уровень 1
Смещение 0,0

Графика

Высота направляющих труб 300,0
Переносная установка ☐
Стационарная установка ☐
УГО_Переключить ☒
Электросети - Нагрузки ☐

Справка по свойствам

Диспетчер проекта - Проект1

Rexa FIT V06DA/626/EAD1/4/T0025/540/O
Rexa FIT V06DA/628/EAD1/4/T0025/540/O
Rexa FIT V08DA/422/EAD0/4/M0011/523/A
Rexa FIT V08DA/422/EAD0/4/M0011/523/P
Rexa FIT V08DA/422/EAD1/4/T0011/540/A
Rexa FIT V08DA/422/EAD1/4/T0011/540/O

Спецификация оборудования 3

<Спецификация оборудования 3>

АДСК Наименование	АДСК Код изделия	АДСК Обозначение
Погружной насос для отвода сточных вод Rexa FIT V05DA/228/EAD1/2/T0039/540/O	2780004	Rexa FIT V05DA/228/EAD1/2/T0039/540/O
Устройство погружного монтажа DN50	6070146	УПМ DN50
Погружной насос для отвода сточных вод Rexa FIT V06DA/625/EAD0/4/M0015/523/P	6064714	Rexa FIT V06DA/625/EAD0/4/M0015/523/P
Устройство погружного монтажа DN65	6070150	УПМ DN65
Погружной насос для отвода сточных вод Rexa FIT V08DA/526/EAD0/4/T0035/540/O	6065932	Rexa FIT V08DA/526/EAD0/4/T0035/540/O
Устройство погружного монтажа DN80	6082333	УПМ DN80
Погружной насос для отвода сточных вод Rexa FIT V10DA/425/EAD1/4/T0025/540/O	6081902	Rexa FIT V10DA/425/EAD1/4/T0025/540/O
Погружной насос для отвода сточных вод Rexa FIT V08DA/426/EAD0/4/M0015/523/P	6065927	Rexa FIT V08DA/426/EAD0/4/M0015/523/P

Проект1 - 3D вид: (3D)

230 В

Наружу

Из рисунка видно, что устройство погружного монтажа (УПМ) отображается в спецификации под насосной установкой, к которому УПМ относится. А под насосной установкой с переносным типом установки в спецификации ничего не отображается.

Можно настроить ориентацию условно графического обозначения в 3D визуализации путем добавления или удаления галочки с параметра «УГО_Переключить».

Свойства

Rexa FIT
Rexa FIT V05DA/228/EAD1/2/T0039/540/O

Оборудование (1)

Зависимости

Коннектор_Горизонтальная ... 351,0
Коннектор_Длина 140,0
Коннектор_Угол 90,00°
Ось_Напор_Высота 160,0

Уровень Уровень 1
Основа Уровень : Уровень 1
Смещение 0,0

Графика

Высота направляющих труб 900,0
Переносная установка ☐
Стационарная установка ☒
УГО_Переключить ☒
Электросети - Нагрузки ☐

Справка по свойствам

Диспетчер проекта - Проект1

Rexa FIT V06DA/626/EAD1/4/T0025/540/O
Rexa FIT V06DA/628/EAD1/4/T0025/540/O
Rexa FIT V08DA/422/EAD0/4/M0011/523/A
Rexa FIT V08DA/422/EAD0/4/M0011/523/P
Rexa FIT V08DA/422/EAD1/4/T0011/540/A
Rexa FIT V08DA/422/EAD1/4/T0011/540/O
Rexa FIT V08DA/424/EAD0/4/M0011/523/A
Rexa FIT V08DA/424/EAD0/4/M0011/523/P
Rexa FIT V08DA/424/EAD1/4/T0011/540/A
Rexa FIT V08DA/424/EAD1/4/T0011/540/O
Rexa FIT V08DA/426/EAD0/4/M0015/523/A
Rexa FIT V08DA/426/EAD0/4/M0015/523/P
Rexa FIT V08DA/426/EAD1/4/T0015/540/A
Rexa FIT V08DA/426/EAD1/4/T0015/540/O

3D

4800 В-А
400 В
#3

Наружу
50,0 мм