


Pioneering for You

wilo

Uudelleenkierrätyspumppu EMU RZP 80-2.23-6/22 S17



Yksikkö

Nettopaino n. m	415 kg
Räjähdyssuojaus ATEX	valinnainen
Räjähdyssuojaus FM	valinnainen
Kotelointiluokka moottori	IP68

Potkuri

Potkurin rakennettyppi	4-blade propeller with self-cleaning hub; clogging- and entwining-free
Potkurin navan nimellishalkaisija D_{nom}	785 mm
Potkurin kierros-luku n	230 1/min
Välitysuhde	4,000

Täyttömäärät ja -tyypit

Esikammion täyttö	Vaihteistoöljy CLP220
Esikammion täyttömäärä V	2,00 l
Vaiheistokammion täyttö	Vaihteistoöljy CLP220
Vaiheistokammion täyttömäärä V	1,10 l
Tiivistekammion täyttö	Valkoöljy
Tiivistekammion täyttömäärä V	2,00 l

Moottori/elektroniikka

Moottorityyppi	T 20-6/22R (Ex)
Moottorin rakennettyppi	Uppomoottori – pintajähdytteinen
Verkkoliitäntä	3~400 V, 50 Hz
Nimellisvirta I_N	19,40 A
Käynnistysvirta – suora I_A	97,00 A
Käynnistysvirta – tähti-kolmio I_{Δ}	33,00 A
Tehon kulutus $P_{1 max}$	11,20 kW
Moottorin nimellisteho P_2	9 kW
Kierros-luku n	930 1/min
Moottorin energiatehokkuusluokka	-
Hyötysuhde η_M	81,0 %
Tehokerroin $\cos \varphi$	0,83
Aineen min. lämpötila T_{min}	3 °C
Aineen maks. lämpötila T_{max}	40 °C
Maks. upotussyvyys	20 m
Eristysluokka	H
Maks. käynnistystiheys t	15 1/h
min. kytkentätauko t	3 min
Käynnistysmomentti M	175 Nm
Massan hitausmomentti	0,0587 kg/m ²
Moottorin laakerointi	1 urakuulalaakeri, 1 kaksirivinen säteittäisturkokuulalaakeri

Materiaalit

Moottorin materiaali	5.1301, EN-GJL-250
Staattinen tiivistys	FKM
Moottoriakseli	1.4021, X20Cr13
Vaihteiston/tiivistekammion tiiviste	SiC/SiC, Q1Q1VGG
Vaihteistokotelo	5.1301, EN-GJL-250
Planeettapyörä	1.7131, 16MnCr5
Sisähammastuksinen hammaspyörä	1.5216, 17MnV6
Aurinkopyörä	1.7131, 16MnCr5
Ulostuloakseli	1.4462, X2CrNiMoN22-5-3
Vaihteiston/etukammion tiiviste	FKM
Tiivistekammio	5.1301, EN-GJL-250
Tiiviste aineen puolella	SiC/SiC, Q1Q1VGG
Vaihteistokotelo	1.4571, X6CrNiMoTi17-12-2
Potkurin napa	1.4571, X6CrNiMoTi17-12-2
Potkuri	1.4571, X6CrNiMoTi17-12-2
Aurinkopyörä	1.4571, X6CrNiMoTi17-12-2

Vaihteisto

Vaihteiston rakennettyppi	m 3,0 DIN 780/P10 (ISO54) mukaisesti; aurinko- ja planeettapyörät hiiletyskarkaistuja ja hiottuja, kehäpyörä sisähammastettu
Vaihteiston laakerointi	3 x 2 neulalaakeria (planeetta), 2 kartiorulalaakeria (ulostuloakseli)
Käyttöikä L_{h10}	100 000 käyttötuntia, ISO 281

*maksimipaino sis. lisävarusteet