


Pioneering for You

wilo

## Senkbar omrører

### Flumen OPTI-TR 30-1.95-6/8



#### Enhet

Effektforbruk i driftspunkt $P_{1.1}$	0,85 kW
Maks. skyvekraft $F$	220 N
Kraft-effekttall	259 N/kW
Ca. nettovekt $m$	76 kg
Eksplisjonsvern ATEX	Ekstraustyr
Eksplisjonsvern FM	Ekstraustyr
Beskyttelsesklasse motor	IP68

#### Propell

Propellkonstruksjon	3-bladers propell med selvrensende hylse; bakoverbøyd, derfor tilstoppingsfri
Nominell propelldiameter $D_{nom}$	300 mm
Propellhastighet $n$	915 1/min
Overføringshastighet	1,000

#### Påfyllingsmengder og -typer

Påfylling tetningskammer	Hvitolje
Påfyllingsmengde tetningskammer $V$	1,20 l

#### Motor / elektronikk

Motortype	T 17-6/8R (Ex)
Motorkonstruksjon	Dykkmotor – overflatekjølt
Nettilkobling	3~400 V, 50 Hz
Nominell strøm $I_N$	4,45 A
Startstrøm – direkte $I_A$	17,00 A
Startstrøm – stjernetrekant $I_A$	6,00 A
Effektforbruk $P_{1 max}$	2,50 kW
Nominell motorytelse $P_2$	1,75 kW
Turtall $n$	915 1/min
Motor-effektivitetsklasse	-
Virkningsgrad $\eta_M$	70,0 %
Effektfaktor $\cos \varphi$	0,82
Min. medietemperatur $T_{min}$	3 °C
Maks. medietemperatur $T_{max}$	40 °C
Maks. nedsenkningsdybde	20 m
Isolasjonsklasse	H
Maks. frekvens $t$	15 1/h
min. koblingspause $t$	3 min
Startmoment $M$	37 Nm
Massetreghetsmoment	0,0112 kg/m <sup>2</sup>
Motoropplagring	1 kule-rullelager, 1 torads vinkelkontaktkulelager

#### Materialer

Material motor	5.1301, EN-GJL-250
Statisk tetning	FKM
Motoraksel	1.4021, X20Cr13
Tetningskammer	1.4408, GX5CrNiMo19-11-2
Tetning på mediumsiden	SiC/SiC, Q1Q1VGG
Propell	1.4408, GX5CrNiMo19-11-2

\*maksimal vekt inkl. tilbehør