


Pioneering for You

wilo

Senkbar omrører

Flumen OPTI-TR 40-1.74-8/16



Enhet

Effektforbruk i driftspunkt $P_{1.1}$	1,95 kW
Maks. skyvekraft F	520 N
Kraft-effekttall	267 N/kW
Ca. nettovekt m	105 kg
Eksplisjonsvern ATEX	Ekstraustyr
Eksplisjonsvern FM	Ekstraustyr
Beskyttelsesklasse motor	IP68

Propell

Propellkonstruksjon	3-bladers propell med selvrensende hylse; bakoverbøyd, derfor tilstopningsfri
Nominell propelldiameter D_{nom}	400 mm
Propellhastighet n	710 1/min
Overføringshastighet	1,000

Påfyllingsmengder og -typer

Påfylling tetningskammer	Hvitolje
Påfyllingsmengde tetningskammer V	1,20 l

Motor / elektronikk

Motortype	T 17-8/16R (Ex)
Motorkonstruksjon	Dykkmotor – overflatekjølt
Nettilkobling	3~400 V, 50 Hz
Nominell strøm I_N	7,60 A
Startstrøm – direkte I_A	36,00 A
Startstrøm – stjernetrekant I_A	12,00 A
Effektforbruk $P_{1\ max}$	3,95 kW
Nominell motorytelse P_2	2,75 kW
Turtall n	707 1/min
Motor-effektivitetsklasse	-
Virkningsgrad η_M	69,6 %
Effektfaktor $\cos \varphi$	0,76
Min. medietemperatur T_{min}	3 °C
Maks. medietemperatur T_{max}	40 °C
Maks. nedsenkningsdybde	20 m
Isolasjonsklasse	H
Maks. frekvens t	15 1/h
min. koblingspause t	3 min
Startmoment M	62 Nm
Massetreghetsmoment	0,0134 kg/m ²
Motoropplagring	1 kule-rullelager, 1 torads vinkelkontaktkulelager

Materialer

Material motor	5.1301, EN-GJL-250
Statisk tetning	FKM
Motoraksel	1.4021, X20Cr13
Tetningskammer	1.4408, GX5CrNiMo19-11-2
Tetning på mediumsiden	SiC/SiC, Q1Q1VGG
Propell	1.4408, GX5CrNiMo19-11-2

*maksimal vekt inkl. tilbehør