


Pioneering for You

wilo

Senkbar omrører

Flumen OPTI-TR 40-1.74-8/24



Enhet

Effektforbruk i driftspunkt $P_{1.1}$	2,20 kW
Maks. skyvekraft F	540 N
Kraft-effekttall	245 N/kW
Ca. nettovekt m	120 kg
Eksplisjonsvern ATEX	Ekstraustyr
Eksplisjonsvern FM	Ekstraustyr
Beskyttelsesklasse motor	IP68

Propell

Propellkonstruksjon	3-bladers propell med selvrensende hylse; bakoverbøyd, derfor tilstoppsfri
Nominell propelldiameter D_{nom}	400 mm
Propellhastighet n	705 1/min
Overføringshastighet	1,000

Påfyllingsmengder og -typer

Påfylling tetningskammer	Hvitolje
Påfyllingsmengde tetningskammer V	1,20 l

Motor / elektronikk

Motortype	T 17-8/24R (Ex)
Motorkonstruksjon	Dykkmotor – overflatekjølt
Nettilkobling	3~400 V, 50 Hz
Nominell strøm I_N	14,30 A
Startstrøm – direkte I_A	63,00 A
Startstrøm – stjernetrekant I_A	21,00 A
Effektforbruk $P_{1 max}$	7,70 kW
Nominell motorytelse P_2	5,1 kW
Turtall n	705 1/min
Motor-effektivitetsklasse	-
Virkningsgrad η_M	67,0 %
Effektfaktor $\cos \varphi$	0,77
Min. medietemperatur T_{min}	3 °C
Maks. medietemperatur T_{max}	40 °C
Maks. nedsenkningsdybde	20 m
Isolasjonsklasse	H
Maks. frekvens t	15 1/h
min. koblingspause t	3 min
Startmoment M	93 Nm
Massetreghetsmoment	0,0309 kg/m ²
Motoropplagring	1 kule-rullelager, 1 torads vinkelkontaktkulelager

Materialer

Material motor	5.1301, EN-GJL-250
Statisk tetning	FKM
Motoraksel	1.4021, X20Cr13
Tetningskammer	1.4408, GX5CrNiMo19-11-2
Tetning på mediumsiden	SiC/SiC, Q1Q1VGG
Propell	1.4408, GX5CrNiMo19-11-2

*maksimal vekt inkl. tilbehør