


Pioneering for You

wilo

Agitatore a motore sommerso Flumen OPTI-TR 40-1.95-6/24



Unità

Potenza assorbita nel punto di lavoro $P_{1,1}$	4,10 kW
Forza di spinta max. F	950 N
Coefficiente di potenza di spinta	232 N/kW
Peso netto circa m	120 kg
Protezione antideflagrante ATEX	opzionale
Protezione antideflagrante FM	opzionale
Grado di protezione motore	IP68

Elica

Struttura a elica	Eliche a 3 pale con mozzo autopulente; piegato all'indietro, quindi evita l'attorcigliamento e l'intasamento
Diametro dell'elica nominale D_{nom}	400 mm
Regime dell'elica n	927 1/min
Rapporto di trasmissione	1,000

Quantità e luoghi di riempimento

Riempimento camera di tenuta	Olio bianco
Quantità di riempimento camera di tenuta V	1,20 l

Motore/Elettronica

Tipo di motore	T 17-6/24R (Ex)
Tipo costruttivo motore	Motore sommerso – raffreddamento superficiale
Alimentazione di rete	3~400 V, 50 Hz
Corrente nominale I_N	13,60 A
Corrente di spunto – diretta I_A	65,00 A
Corrente di spunto – stella triangolo I_A	22,00 A
Potenza assorbita $P_{1,max}$	7,70 kW
Potenza nominale del motore P_2	6 kW
Numero di giri n	927 1/min
Classe di efficienza energetica motore	-
Rendimento η_M	78,0 %
Fattore di potenza $\cos \varphi$	0,82
Temperatura fluido min. T_{min}	3 °C
Temperatura max. del fluido T_{max}	40 °C
Max. profondità d'immersione	20 m
Classe isolamento	H
Frequenza max. di avviamenti t	15 1/h
Pausa min. tra un avviamento e l'altro t	3 min
Coppia di avviamento M	120 Nm
Momento d'inerzia di massa	0,0309 kg/m ²
Alloggiamento del motore	1 cuscinetto a sfere a gola, 1 cuscinetto a sfere obliquo a due file

Materiali

Materiale motore	5.1301, EN-GJL-250
Guarnizione statica	FKM
Albero del motore	1.4021, X20Cr13
Camera di tenuta	1.4408, GX5CrNiMo19-11-2
Guarnizione, lato fluido	SiC/SiC, Q1Q1VGG
Elica	1.4408, GX5CrNiMo19-11-2

*peso massimo inc. accessori