


Pioneering for You

wilo

## Mešalo s potopnim motorjem

Flumen OPTI-TR 40-1.95-6/24



### Enota

Poraba moči v obratovni točki $P_{1,1}$	4,10 kW
Maks. potisk $F$	950 N
Oznaka moči pomika	232 N/kW
Neto teža pribl. $m$	120 kg
Zaščita pred eksplozijo ATEX	izbirno
Zaščita pred eksplozijo FM	izbirno
Vrsta zaščite motorja	IP68

### Propeler

Konstrukcija propelerja	3-krilni propeler s samočistilno pesto; ukrivljeno nazaj, zaradi česar je brez nevarnosti zamašitve in zapletanja
Nazivni premer propelerja $D_{nom}$	400 mm
Število vrtljajev propelerja $n$	927 1/min
Razmerje prenosa	1,000

### Polnilne količine in vrste

Polnilo tesnilne komore	Belo olje
Polnilna količina tesnilne komore $V$	1,20 l

### Motor/elektronika

Tip motorja	T 17-6/24R (Ex)
Konstrukcija motorja	Potopni motor – površinsko hlajen
Omrežni priključek	3~400 V, 50 Hz
Nazivni tok $I_N$	13,60 A
Zagonski tok – neposredni $I_A$	65,00 A
Zagonski tok – zvezda-trikot $I_A$	22,00 A
Priključna moč $P_{1 max}$	7,70 kW
Nazivna moč motorja $P_2$	6 kW
Število vrtljajev $n$	927 1/min
Razred energijske učinkovitosti motorja	-
Izkoristek $\eta_M$	78,0 %
Faktor moči $\cos \varphi$	0,82
Najm. temperatura medija $T_{min}$	3 °C
Najv. temperatura medija $T_{max}$	40 °C
Maks. potopna globina	20 m
Razred izolacije	H
Maks. število vklopov $t$	15 1/h
min. premor preklopa $t$	3 min
Zagonski moment $M$	120 Nm
Vztrajnostni moment	0,0309 kg/m <sup>2</sup>
Uležajenje motorja	1 kroglični ležaj z utorom, 1 dvovrstni poševni kroglični ležaj

### Materiali

Material motorja	5.1301, EN-GJL-250
Statična zatesnitev	FKM
Gred motorja	1.4021, X20Cr13
Tesnilna komora	1.4408, GX5CrNiMo19-11-2
Tesnilo, na strani tekočine	SiC/SiC, Q1Q1VGG
Propeler	1.4408, GX5CrNiMo19-11-2

\*največja teža vklj. z dodatno opremo