


Pioneering for You

wilo

Merülőmotoros keverőmű Flumen EXCEL-TRE 30.95-6/16



Mértékegység

| | |
|---|------------|
| Teljesítményfelvétel a munkapontban $P_{1,1}$ | 1,00 kW |
| Max. tolóerő F | 240 N |
| Tolási teljesítményszám | 240 N/kW |
| Nettó tömeg, kb. m | 90 kg |
| Robbanásvédelem ATEX | opcionális |
| Robbanásvédelem FM | opcionális |
| Védelmi osztály motor | IP68 |

Propeller

| | |
|-------------------------------------|--|
| Propeller kivitele | Háromszárnyú propeller öntisztító persellyel; vissza van hajtva, ezért dugulásmentes és nem tömődik el |
| Névleges propeller átmérő D_{nom} | 300 mm |
| Propeller fordulatszáma n | 950 1/min |
| Hajtóműáttétel | 1,000 |

Töltési mennyiségek és típusok

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Tömítőkamra töltése | Fehérolaj |
| Tömítőkamra töltési mennyisége V | 1,20 l |

Motor/elektronika

| | |
|-------------------------------------|---|
| Motortípus | TE 17-6/16R (Ex) |
| Motor kivitele | Merülőmotor – felületi hűtésű |
| Hálózati csatlakozás | 3~400 V, 50 Hz |
| Névleges áram I_N | 4,70 A |
| Indítási áram – közvetlen I_A | 39,00 A |
| Indítási áram – csillag-delta I_A | 13,00 A |
| Teljesítményfelvétel $P_{1 max}$ | 2,60 kW |
| Motor névleges teljesítménye P_2 | 2,1 kW |
| Fordulatszám n | 941 1/min |
| Motor energiahatékonysági osztálya | IE3 |
| Hatásfok η_M | 81,9 % |
| Teljesítménytényező $\cos \varphi$ | 0,79 |
| Min. közeghőmérséklet T_{min} | 3 °C |
| Max. közeghőmérséklet T_{max} | 40 °C |
| Max. bemerülési mélység | 20 m |
| Szigetelési osztály | H |
| Max. kapcsolási gyakoriság t | 15 1/h |
| min. kapcsolási szünet t | 3 min |
| Indítónyomaték M | 80 Nm |
| Tehetetlenségi nyomaték | 0,0206 kg/m ² |
| Motorcsapágyazás | 1 mélyhornyú golyócsapágy, 1 kétsoros ferdegolyós csapágy |

Szerkezeti anyagok

| | |
|---------------------|--------------------------|
| Motor anyaga | 5.1301, EN-GJL-250 |
| Statikus tömítés | FKM |
| Motortengely | 1.4021, X20Cr13 |
| Tömítőkamra | 1.4408, GX5CrNiMo19-11-2 |
| Közegoldali tömítés | SiC/SiC, Q1Q1VGG |
| Propeller | 1.4408, GX5CrNiMo19-11-2 |

*maximális tömeg tartozékokkal együtt