


Погружная мешалка

Flumen EXCEL-TRE 40.95-6/24



Конструктивный узел

Потребляемая мощность в рабочей точке $P_{1.1}$	3,95 кВт
Макс. сила тяги F	920 Н
Коэффициент мощности при подаче	233 N/kW
Масса нетто прибл. m	120 кг
Взрывозащита ATEX	опционально
Взрывозащита FM	опционально
Класс защиты электродвигателя	IP68

Пропеллер

Тип пропеллера	3-лопастный пропеллер с самоочищающейся ступицей; изогнут в обратном направлении; благодаря этому защищен от засорения и наматывания
Номинальный диаметр пропеллера D_{nom}	400 мм
Частота вращения пропеллера n	943 1/min
Передаточное число редуктора	1,000

Заправочные объемы и сорта

Смесь камеры уплотнений	Белое масло
Объем для заполнения камеры уплотнений V	1,20 л

Электродвигатель/электроника

Тип электродвигателя	TE 17-6/24R (Ex)
Тип электродвигателя	Погружной электродвигатель – с поверхностным охлаждением
Подключение к сети	3~400 V, 50 Hz
Номинальный ток I_N	8,00 А
Пусковой ток – прямой I_A	65,00 А
Пусковой ток – звезда-треугольник $I_{A\Delta}$	22,00 А
Потребляемая мощность $P_{1\max}$	4,45 кВт
Номинальная мощность электродвигателя P_2	3,7 кВт
Частота вращения n	943 1/min
Класс эффективности электродвигателя	IE3
КПД η_M	83,8 %
Коэффициент мощности $\cos \varphi$	0,80
Т перекачиваемой жидкости T_{min}	3 °C
Макс. Т перекачиваемой жидкости T_{max}	40 °C
Макс. глубина погружения	20 м
Класс нагревостойкости изоляции	H
Макс. частота включений t	15 1/h
Мин. коммутационная пауза t	3 min
Начальный пусковой крутящий момент M	120 Nm
Момент инерции массы	0,0309 kg/m ²
Подшипник электродвигателя	1 радиальный шарикоподшипник, 1 двухрядный радиально-упорный подшипник

Материалы

Материал электродвигателя	5.1301, EN-GJL-250
Статическое уплотнение	FKM
Вал электродвигателя	1.4021, X20Cr13
Камера уплотнений	1.4408, GX5CrNiMo19-11-2
Уплотнение со стороны перекачиваемой среды	SiC/SiC, Q1Q1VGG
Пропеллер	1.4408, GX5CrNiMo19-11-2