


Pioneering for You

wilo

Mešalo s potopnim motorjem

Flumen EXCEL-TRE 40.95-6/24



Enota

Poraba moči v obratovni točki $P_{1,1}$	3,95 kW
Maks. potisk F	920 N
Oznaka moči pomika	233 N/kW
Neto teža pribl. m	120 kg
Zaščita pred eksplozijo ATEX	izbirno
Zaščita pred eksplozijo FM	izbirno
Vrsta zaščite motorja	IP68

Propeler

Konstrukcija propelerja	3-krilni propeler s samočistilno pesto; ukrivljeno nazaj, zaradi česar je brez nevarnosti zamašitve in zapletanja
Nazivni premer propelerja D_{nom}	400 mm
Število vrtljajev propelerja n	943 1/min
Razmerje prenosa	1,000

Polnilne količine in vrste

Polnilo tesnilne komore	Belo olje
Polnilna količina tesnilne komore V	1,20 l

Motor/elektronika

Tip motorja	TE 17-6/24R (Ex)
Konstrukcija motorja	Potopni motor – površinsko hlajen
Omrežni priključek	3~400 V, 50 Hz
Nazivni tok I_N	8,00 A
Zagonski tok – neposredni I_A	65,00 A
Zagonski tok – zvezda-trikot I_A	22,00 A
Priključna moč $P_{1 max}$	4,45 kW
Nazivna moč motorja P_2	3,7 kW
Število vrtljajev n	943 1/min
Razred energijske učinkovitosti motorja	IE3
Izkoristek η_M	83,8 %
Faktor moči $\cos \varphi$	0,80
Najm. temperatura medija T_{min}	3 °C
Najv. temperatura medija T_{max}	40 °C
Maks. potopna globina	20 m
Razred izolacije	H
Maks. število vklopov t	15 1/h
min. premor preklopa t	3 min
Zagonski moment M	120 Nm
Vztrajnostni moment	0,0309 kg/m ²
Uležajenje motorja	1 kroglični ležaj z utorom, 1 dvovrstni poševni kroglični ležaj

Materiali

Material motorja	5.1301, EN-GJL-250
Statična zatesnitev	FKM
Gred motorja	1.4021, X20Cr13
Tesnilna komora	1.4408, GX5CrNiMo19-11-2
Tesnilo, na strani tekočine	SiC/SiC, Q1Q1VGG
Propeler	1.4408, GX5CrNiMo19-11-2

*največja teža vklj. z dodatno opremo