


Мішалка із занурним двигуном

Flumen OPTI-TR 90-2.19-4/8V



Одиниця

| | |
|--|----------|
| Споживана потужність у робочій точці $P_{1.1}$ | 3,00 кВт |
| Макс. сила тяги F | 1390 Н |
| Коефіцієнт тягової потужності | 463 N/kW |
| Вага нетто близько m | 150 кг |
| Вибухозахист ATEX | опційно |
| Вибухозахист FM | опційно |
| Клас захисту двигуна | IP68 |

Крильчатка

| | |
|---|--|
| Конструкція пропелера | 2-лопатевий пропелер з самоочищуваною маточиною; зі зворотнім закрутом, завдяки чому без закупорк і засмічення |
| Номінальний діаметр пропелера D_{nom} | 900 мм |
| Число обертів пропелера n | 192 1/min |
| Передавальне число | 7,500 |

Рівень заповнення й сорти рідин

| | |
|--|-----------------------------|
| Наповнення форкамери | Трансмісійне мастило CLP220 |
| Об'єм наповнення форкамери V | 1,20 л |
| Наповнення привідної камери | Трансмісійне мастило CLP220 |
| Об'єм наповнення привідної камери V | 0,50 л |
| Наповнення ущільнючої камери | Біле мастило |
| Об'єм наповнення ущільнючої камери V | 1,10 л |

Двигун/електроніка

| | |
|--|--|
| Тип двигуна | T 17-4/8V (Ex) |
| Конструкція двигуна | Занурювальний двигун – з поверхневим охолодженням |
| Під'єднання до мережі | 3~400 V, 50 Hz |
| Номінальний струм I_N | 5,90 А |
| Пусковий струм – прямий I_A | 28,00 А |
| Пусковий струм – зірка-трикутник I_A | 10,00 А |
| Споживана потужність $P_{1\ max}$ | 3,50 кВт |
| Номінальна потужність двигуна P_2 | 2,5 кВт |
| Число обертів n | 1400 1/min |
| Клас енергоефективності двигуна | - |
| ККД η_M | 72,0 % |
| Коефіцієнт потужності $\cos \varphi$ | 0,86 |
| Мінімальна температура середовища T_{min} | 3 °C |
| Максимальна температура середовища T_{max} | 40 °C |
| Макс. глибина занурення | 20 м |
| Клас ізоляції | H |
| Максимальна частота увімкнень t | 15 1/х |
| мін. комутаційна пауза t | 3 min |
| Пусковий крутний момент M | 42 Nm |
| Момент інерції маси | 0,0073 kg/m ² |
| Опора двигуна | 1 радіальний кулькопідшипник, 1 дворядний упорний кулькопідшипник |

Матеріали

| | |
|---|---------------------------|
| Матеріал двигуна | 5.1301, EN-GJL-250 |
| Статичне ущільнення | FKM |
| Вал двигуна | 1.4021, X20Cr13 |
| Ущільнення камери приводу/ ущільнючої камери | SiC/SiC, Q1Q1VGG |
| Корпус приводу | 5.1301, EN-GJL-250 |
| Планетарне колесо | 1.7131, 16MnCr5 |
| Коронна шестерня | 1.5216, 17MnV6 |
| Сонячне колесо | 1.7131, 16MnCr5 |
| Вихідний вал | 1.4462, X2CrNiMoN22-5-3 |
| Ущільнення привід/форкамера | FKM |
| Камера ущільнень | 5.1301, EN-GJL-250 |
| Ущільнення з боку перекачуваного середовища | SiC/SiC, Q1Q1VGG |
| Корпус приводу | 1.4571, X6CrNiMoTi17-12-2 |
| Пропелер | PUR-GFRP |

Привод

| | |
|-------------------------------|---|
| Конструкція приводу | m 2.0 згідно з DIN 780/P10 (ISO 54); сонячні та планетарні шестірні цементовані та відшліфовані, коронна шестірня з ударним навантаженням |
| Опора приводу | 3 голчасті підшипники (планетарний механізм), 1 дворядний упорний кулькопідшипник і 1 радіальний кулькопідшипник (вихідний вал) |
| Термін експлуатації L_{h10} | 100 000 годин роботи, ISO 281 |