


Pioneering for You

wilo

## Mixer submersibil

### EMU TRE 221.50-4/16



#### Unitate

Putere la punctul de lucru $P_{1,1}$	3,00 kW
Presiune axială maximă $F$	2500 N
Cod de putere pentru forfecare	833 N/kW
Greutate netă aprox. $m$	210 kg
Protecție la explozie ATEX	opțional
Protecție la explozie FM	opțional
Grad de protecție motor	IP68

#### Elice

Tip de construcție elice	Elice cu 2 aripi cu bucsă cu autocurățare; curbată înapoi, fiind astfel cu protecție la colmatare și cu protecție la înfundare
Diametru nominal elice $D_{nom}$	2100 mm
Turație elice $n$	50 1/min
Raport de transmisie reductor	29,227

#### Cantități și tipuri de umplere

Umplere cameră de precombustie	Ulei de angrenaje CLP220
Cantitate de umplere cameră de precombustie $V$	1,00 l
Umplere cameră reductor	Ulei de angrenaje CLP220
Cantitate de umplere cameră reductor $V$	0,60 l
Umplere cameră de etanșare	Ulei de parafină
Cantitate de umplere cameră de etanșare $V$	1,10 l

#### Motor/sistem electronic

Tipul motorului	TE 17-4/16R (Ex)
Tip constructiv motor	Motor submersibil – răcit la suprafață
Alimentare electrică	3~400 V, 50 Hz
Curent nominal $I_N$	7,30 A
Curent de pornire – direct $I_A$	68,00 A
Curent de pornire stea-triunghi $I_A$	23,00 A
Puterea absorbită $P_{1,max}$	4,10 kW
Putere nominală a motorului $P_2$	3,45 kW
Turația $n$	1448 1/min
Clasă de eficiență motor	IE3
Grad de eficiență $\eta_M$	84,7 %
Factor de putere $\cos \varphi$	0,81
Temperatura fluidului pompat min. $T_{min}$	3 °C
Temperatura fluidului pompat max. $T_{max}$	40 °C
Adâncime max. de imersare	20 m
Clasă de izolație	H
Frecvență max. a comutării $t$	15 1/h
Pauză de comutare min. $t$	3 min
Cuplu de pornire $M$	98 Nm
Moment de inerție	0,0134 kg/m <sup>2</sup>
Așezarea motorului	2 rulmenți cu bile canelate

#### Materiale

Material motor	5.1301, EN-GJL-250
Etanșare statică arbore motor	FKM
Etanșare camera reductorului / camera de etanșare	1.4021, X20Cr13
Carcasă angrenaj	SiC/SiC, Q1Q1VGG
Roată planetară	5.1301, EN-GJL-250
Roată cu dantură interioară	1.7131, 16MnCr5
Angrenaj solar	1.5216, 17MnV6
Arbore antrenat	1.7131, 16MnCr5
Etanșare camera reductorului / camera de precombustie	1.4462, X2CrNiMoN22-5-3
Camera de etanșare	FKM
Etanșare pe partea fluidului	5.1301, EN-GJL-250
Carcasă angrenaj	SiC/SiC, Q1Q1VGG
Butuc de elice	1.4571, X6CrNiMoTi17-12-2
Elicea	5.3106, EN-GJS-400-15
	VE-GFRP

#### Transmisie

Tip constructiv reductor	m 2.0 conform DIN 780/P10 (ISO54); roți solare și roți planetare întărite și șlefuite, inel angrenaj împins
Așezare reductor	6 rulmenți cu ace (planetare), 2 rulmenți cu role conice (arbore antrenat reglabil), angrenaj dințat rezistent la operare susținută
Durată de viață $L_{h10}$	100.000 de ore de funcționare, ISO 281

\*greutate maximă, incl. accesorii