


## Tauchmotor-Rührwerk EMU TRE 326-3.38-4/16



### Aggregat

|  |           |
|--|-----------|
| Leistungsaufnahme im Betriebspunkt $P_{1.1}$ | 3,30 kW   |
| Max. Schubkraft $F$                          | 3500 N    |
| Schub-Leistungsziffer                        | 1061 N/kW |
| Max. Gewicht* $m$                            | 235 kg    |
| Explosionsschutz ATEX ATEX                   | optional  |
| Explosionsschutz FM FM                       | optional  |
| Schutzart Motor                              | IP68      |

### Propeller

|  |   |
|--|---|
| Propellerbauart                          | 3-flügeliger Propeller mit selbstreinigender Nabe; rückwärtsgekrümmt, dadurch verstopfungs- und verzopfungsfrei |
| Nominaler Propellerdurchmesser $D_{nom}$ | 2600 mm   |
| Propellerdrehzahl $n$                    | 38 1/min  |
| Getriebeübersetzung                      | 38,440  |

### Füllmengen und -sorten

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Füllung Vorkammer             | Getriebeöl CLP220 |
| Füllmenge Vorkammer $V$       | 1,00 l            |
| Füllung Getriebekammer        | Getriebeöl CLP220 |
| Füllmenge Getriebekammer $V$  | 0,60 l            |
| Füllung Dichtungskammer       | Weißöl            |
| Füllmenge Dichtungskammer $V$ | 1,10 l            |

### Motor / Elektronik

|                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Motortyp                          | TE 17-4/16R (Ex)                |
| Motorbauart                       | Tauchmotor – oberflächengekühlt |
| Netzanschluss                     | 3~400 V, 50 Hz                  |
| Nennstrom $I_N$                   | 7,30 A                          |
| Anlaufstrom – direkt $I_A$        | 68,00 A                         |
| Anlaufstrom – Stern-Dreieck $I_A$ | 23,00 A                         |
| Leistungsaufnahme $P_{1,max}$     | 4,10 kW                         |
| Motornennleistung $P_2$           | 3,45 kW                         |
| Drehzahl $n$                      | 1448 1/min                      |
| Motor-Effizienzklasse             | IE3                             |
| Wirkungsgrad $\eta_M$             | 84,7 %                          |
| Leistungsfaktor $\cos \varphi$    | 0,81                            |
| Min. Medientemperatur $T_{min}$   | 3 °C                            |
| Max. Medientemperatur $T_{max}$   | 40 °C                           |
| Max. Eintauchtiefe                | 20 m                            |
| Isolationsklasse                  | H                               |
| Max. Schalthäufigkeit $t$         | 15 1/h                          |
| min. Schaltpause $t$              | 3 min                           |
| Anlaufmoment $M$                  | 98 Nm                           |
| Massenträgheitsmoment             | 0,0134 kg/m <sup>2</sup>        |
| Motorlagerung                     | 2 Rillenkugellager              |

### Werkstoffe

|                                      |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Motorgehäuse                         | 5.1301, EN-GJL-250        |
| Statische Abdichtungen               | FKM                       |
| Motorwelle                           | 1.4021, X20Cr13           |
| Abdichtung Getriebe-/Dichtungskammer | SiC/SiC, Q1Q1VGG          |
| Getriebegehäuse                      | 5.1301, EN-GJL-250        |
| Planetenrad                          | 1.7131, 16MnCr5           |
| Hohlrud                              | 1.5216, 17MnV6            |
| Sonnenrad                            | 1.7131, 16MnCr5           |
| Abtriebswelle                        | 1.4462, X2CrNiMoN22-5-3   |
| Abdichtung Getriebe-/Vorkammer       | FKM                       |
| Dichtungskammer                      | 5.1301, EN-GJL-250        |
| Abdichtung mediumseitig              | SiC/SiC, Q1Q1VGG          |
| Dichtbuchse                          | 1.4571, X6CrNiMoTi17-12-2 |
| Propellernabe                        | 5.3106, EN-GJS-400-15     |
| Propeller                            | VE-GFK                    |

### Getriebe

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Getriebebauart        | m 2.0 nach DIN 780-1:1977-05 /P10 (ISO54: 1996-12); Sonnen- und Planetenräder ein-satzgehärtet und geschliffen, Hohlrud gesto-ßen |
| Getriebelagerung      | 6 Nadellager(Planeten), 2 Kegelrollenlager (Abtriebswelle nachstellbar), Verzahnung dau-erfest                                    |
| Lebensdauer $L_{h10}$ | 100.000 Betriebsstunden, ISO 281:2007-02  |

\*maximales Gewicht inkl. Zubehör