


Pioneering for You

wilo

Senkbar omrører

EMU TRE 326-3.28-6/16



Enhet

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| Effektforbruk i driftspunkt $P_{1.1}$ | 1,55 kW |
| Maks. skyvekraft F | 1990 N |
| Kraft-effekttall | 1284 N/kW |
| Ca. nettovekt m | 235 kg |
| Eksplisjonsvern ATEX | Ekstraustyr |
| Eksplisjonsvern FM | Ekstraustyr |
| Beskyttelsesklasse motor | IP68 |

Propell

| | |
|------------------------------------|--|
| Propellkonstruksjon | 3-bladers propell med selvrensende hylse; bakoverbøyd, derfor tilstoppsfri |
| Nominell propelldiameter D_{nom} | 2600 mm |
| Propellhastighet n | 28 1/min |
| Overføringshastighet | 34,658 |

Påfyllingsmengder og -typer

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| Påfylling forkammer | Girolje CLP220 |
| Påfyllingsmengde forkammer V | 1,00 l |
| Påfylling girkammer | Girolje CLP220 |
| Påfyllingsmengde girkammer V | 0,60 l |
| Påfylling tetningskammer | Hvitolje |
| Påfyllingsmengde tetningskammer V | 1,10 l |

Motor / elektronikk

| | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Motorstype | TE 17-6/16R (Ex) |
| Motorkonstruksjon | Dykkmotor – overflatekjølt |
| Nettilkobling | 3~400 V, 50 Hz |
| Nominell strøm I_N | 4,70 A |
| Startstrøm – direkte I_A | 39,00 A |
| Startstrøm – stjernetrekant I_A | 13,00 A |
| Effektforbruk $P_{1 max}$ | 2,60 kW |
| Nominell motorytelse P_2 | 2,1 kW |
| Turtall n | 941 1/min |
| Motor-effektivitetsklasse | IE3 |
| Virkningsgrad η_M | 81,9 % |
| Effektfaktor $\cos \varphi$ | 0,79 |
| Min. medietemperatur T_{min} | 3 °C |
| Maks. medietemperatur T_{max} | 40 °C |
| Maks. nedsenkningsdybde | 20 m |
| Isolasjonsklasse | H |
| Maks. frekvens t | 15 1/h |
| min. koblingspause t | 3 min |
| Startmoment M | 80 Nm |
| Massetreghetsmoment | 0,0206 kg/m ² |
| Motoropplagring | 2 kule-rullelager |

Materialer

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| Material motor | 5.1301, EN-GJL-250 |
| Statisk tetning | FKM |
| Motoraksel | 1.4021, X20Cr13 |
| Tetning gir-/tetningskammer | SiC/SiC, Q1Q1VGG |
| Girkasse | 5.1301, EN-GJL-250 |
| Planethjul | 1.7131, 16MnCr5 |
| Ringhjul | 1.5216, 17MnV6 |
| Solhjul | 1.7131, 16MnCr5 |
| Utgående aksel | 1.4462, X2CrNiMoN22-5-3 |
| Tetning gir-/forkammer | FKM |
| Tetningskammer | 5.1301, EN-GJL-250 |
| Tetning på mediumsiden | SiC/SiC, Q1Q1VGG |
| Girkasse | 1.4571, X6CrNiMoTi17-12-2 |
| Propellnav | 5.3106, EN-GJS-400-15 |
| Propell | VE-GFRP |

Gir

| | |
|-------------------|---|
| Girkonstruksjon | m 2.0 iht. DIN 780/P10 (ISO54); sol- og planethjul settherdet og slipt, hulhjul presset |
| Giragring | 6 nålelager (planeter), 2 konisk rullelager (dri- vaksel etterjusterbar), fortanning permanent styrke |
| Levetid L_{h10} | 100.000 driftstimer, ISO 281 |

*maksimal vekt inkl. tilbehør