

Мешалка со потопен мотор EMU TRE 221.29-6/16



Единица

Влезна моќност во работна точка $P_{1.1}$	0,80 kW
Макс. потисна снага F	820 N
Коефициент на моќност на потисок	1025 N/kW
Нето тежина припл. m	210 kg
Заштита од експлозија $ATEX$	изборно
Заштита од експлозија FM	изборно
Вид на заштита на мотор	IP68

Пропелер

Модел на пропелер	Пропелер со 2 перки со самочистечка главчина; наназад искривено и без затнување и без заплеткување
Номинален пречник на пропелер D_{nom}	2100 mm
Број на вртежи на пропелер n	29 1/min
Коефициент на преност	34,658

Количини на полнење и сорти

Полнење преткомора	Масло за запчест преносник CLP220
Количина на полнење преткомора V	1,00 l
Полнење комора на запченици	Масло за запчест преносник CLP220
Количина на полнење комора на запчест преносник V	0,60 l
Полнење заптивна комора	Бело масло
Количина на полнење заптивна комора V	1,10 l

Мотор/електроника

Тип мотор	TE 17-6/16R (Ex)
Модел на мотор	Потопен мотор – со пасивно ладење
Приклучување на мрежа	3~400 V, 50 Hz
Номинална струја I_N	4,70 A
Активирачка струја - директно I_A	39,00 A
Струја на активирање - ѕвезда-триаголник I_A	13,00 A
Влезна моќност $P_{1 max}$	2,60 kW
Номинална моќност на мотор P_2	2,1 kW
Број на вртежи n	941 1/min
Класа на енергетска ефикасност на мотор	IE3
Ефикасност η_M	81,9 %
Фактор на моќност $\cos \varphi$	0,79
Мин. температура на медиум T_{min}	3 °C
Макс. температура на медиум T_{max}	40 °C
Макс. длабочина на потопување	20 m
Класа на изолација	H
Макс. зачестеност на вклучување t	15 1/h
мин. пауза на прекинувач t	3 min
Момент на вклучување M	80 Nm
Масен момент на инерција	0,0206 kg/m ²
Носач на мотор	2 зазлебени топчести лежишта

Материјали

Материјал на мотор	5.1301, EN-GJL-250
Статичко заптиввање	FKM
Вратило на мотор	1.4021, X20Cr13
Заптиввање комора на запчест преносник/заптивна комора	SiC/SiC, Q1Q1VGG
Кукиште на запчест преносен уред	5.1301, EN-GJL-250
Планетарен запченик	1.7131, 16MnCr5
Надворешен прстен	1.5216, 17MnV6
Централен запченик	1.7131, 16MnCr5
Погонувана оска	1.4462, X2CrNiMoN22-5-3
Дихтунг запчест преносник-/преткомора	FKM
Заптивна комора	5.1301, EN-GJL-250
Заптиввање од страната на медиумот	SiC/SiC, Q1Q1VGG
Кукиште на запчест преносен уред	1.4571, X6CrNiMoTi17-12-2
Главчина на пропелер	5.3106, EN-GJS-400-15
Пропелер	VE-GFRP

Запчест преносник

Модел на запчест преносник	m 2.0 според DIN 780/P10 (ISO54); сончеви и планетни прстени, стврднати и исполирани, прстен со внатрешно назабување поставен
Лежиште на запчест преносник	6 иглести лагери (планетен), 2 конусни лагери (подесувачка погонувана оска), трајни запци
Работен век L_{h10}	100.000 работни часови, ISO 281