

## Мешалка со потопен мотор Flumen EXCEL-TRE 50-3.31-4/16



### Единица

Влезна моќност во работна точка $P_{1.1}$	2,85 kW
Макс. потиска снага $F$	775 N
Коефициент на моќност на потисок	272 N/kW
Нето тежина припл. $m$	175 kg
Заштита од експлозија ATEX	изборно
Заштита од експлозија FM	изборно
Вид на заштита на мотор	IP68

### Пропелер

Модел на пропелер	3-крилен пропелер со самочиштка главчина; наназад искривено и без затнување и без заплеткување
Номинален пречник на пропелер $D_{nom}$	500 mm
Број на вртежи на пропелер $n$	311 1/min
Коефициент на преност	4,714

### Количини на полнење и сорти

Полнење преткомора	Масло за запчест преносник CLP220
Количина на полнење преткомора $V$	1,20 l
Полнење комора на запченици	Масло за запчест преносник CLP220
Количина на полнење комора на запчест преносник $V$	0,50 l
Полнење заптивна комора	Бело масло
Количина на полнење заптивна комора $V$	1,10 l

### Мотор/електроника

Тип мотор	TE 17-4/16R (Ex)
Модел на мотор	Потопен мотор – со пасивно ладење
Приклучување на мрежа	3~400 V, 50 Hz
Номинална струја $I_N$	7,30 A
Активирачка струја - директно $I_A$	68,00 A
Струја на активирање - ѕвезда-триаголник $I_A$	23,00 A
Влезна моќност $P_{1 max}$	4,10 kW
Номинална моќност на мотор $P_2$	3,45 kW
Број на вртежи $n$	1448 1/min
Класа на енергетска ефикасност на мотор	IE3
Ефикасност $\eta_M$	84,7 %
Фактор на моќност $\cos \varphi$	0,81
Мин. температура на медиум $T_{min}$	3 °C
Макс. температура на медиум $T_{max}$	40 °C
Макс. длабочина на потопување	20 m
Класа на изолација	H
Макс. зачестеност на вклучување $t$	15 1/h
мин. пауза на прекинувач $t$	3 min
Момент на вклучување $M$	98 Nm
Масен момент на инерција	0,0134 kg/m <sup>2</sup>
Носач на мотор	2 зажлебени топчести лежишта

### Материјали

Материјал на мотор	5.1301, EN-GJL-250
Статичко заптиввање	FKM
Вратило на мотор	1.4021, X20Cr13
Заптиввање комора на запчест преносник/заптивна комора	SiC/SiC, Q1Q1VGG
Кукиште на запчест преносен уред	5.1301, EN-GJL-250
Планетарен запченик	1.7131, 16MnCr5
Надворешен прстен	1.5216, 17MnV6
Централен запченик	1.7131, 16MnCr5
Погонувана оска	1.4462, X2CrNiMoN22-5-3
Дихтунг запчест преносник-/преткомора	FKM
Заптивна комора	5.1301, EN-GJL-250
Заптиввање од страната на медиумот	SiC/SiC, Q1Q1VGG
Кукиште на запчест преносен уред	1.4571, X6CrNiMoTi17-12-2
Пропелер	1.4408, GX5CrNiMo19-11-2

### Запчест преносник

Модел на запчест преносник	m 2.0 според DIN 780/P10 (ISO54); сончеви и планетни прстени, стврднати и исполирани, прстен со внатрешно назабување поставен
Лежиште на запчест преносник	3 иглести лагери (планетен), 1 контакт лагер под агол со два реда и 1 зажлебено топчесто лежиште (погонуваната оска)
Работен век $L_{h10}$	100.000 работни часови, ISO 281

\*максимална тежина вкл. опрема