

## Merülómotoros keverőmű

### Flumen EXCEL-TRE 60-3.18-6/16 E4



#### Mértékegység

Teljesítményfelvétel a munkapontban $P_{1,1}$	0,90 kW
Max. tolóerő $F$	415 N
Tolási teljesítményszám	461 N/kW
Nettó tömeg, kb. $m$	180 kg
Robbanásvédelem ATEX	opcionális
Robbanásvédelem FM	opcionális
Védelmi osztály motor	IP68

#### Propeller

Propeller kivitele	Háromszárnyú propeller öntisztító persellyel; vissza van hajtva, ezért dugulásmentes és nem tömődik el
Névleges propeller átmérő $D_{nom}$	600 mm
Propeller fordulatszáma $n$	177 1/min
Hajtóműáttétel	5,590

#### Töltési mennyiségek és típusok

Előkamra töltése	Hajtóműolaj CLP220
Előkamra töltési mennyisége $V$	1,20 l
Hajtóműkamra töltése	Hajtóműolaj CLP220
Hajtóműkamra töltési mennyisége $V$	0,50 l
Tömítőkamra töltése	Fehérolaj
Tömítőkamra töltési mennyisége $V$	1,10 l

#### Motor/elektronika

Motortípus	TE 17-6/16R (Ex)
Motor kivitele	Merülómotor – felületi hűtésű
Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Névleges áram $I_N$	4,10 A
Indítási áram – közvetlen $I_A$	39,00 A
Indítási áram – csillag-delta $I_{A\Delta}$	13,00 A
Teljesítményfelvétel $P_{1max}$	2,10 kW
Motor névleges teljesítménye $P_2$	1,7 kW
Fordulatszám $n$	955 1/min
Motor energiahatékonysági osztálya	IE4
Hatásfok $\eta_M$	82,4 %
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0,73
Min. közeghőmérséklet $T_{min}$	3 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{max}$	40 °C
Max. bemerülési mélység	20 m
Szigetelési osztály	H
Max. kapcsolási gyakoriság $t$	15 1/h
min. kapcsolási szünet $t$	3 min
Indítónyomaték $M$	80 Nm
Tehetetlenségi nyomaték	0,0206 kg/m <sup>2</sup>
Motorcsapágyazás	2 mélyhornyú golyóscsapágy

#### Szerkezeti anyagok

Motor anyaga	5.1301, EN-GJL-250
Statikus tömítés	FKM
Motortengely	1.4021, X20Cr13
Hajtómű-/tömítőkamra töltése	SiC/SiC, Q1Q1VGG
Hajtóműház	5.1301, EN-GJL-250
Bolygókerék	1.7131, 16MnCr5
Belső fogazású kerék	1.5216, 17MnV6
Napkerék	1.7131, 16MnCr5
Hajtott tengely	1.4462, X2CrNiMoN22-5-3
Hajtómű-/előkamra tömítése	FKM
Tömítőkamra	5.1301, EN-GJL-250
Közegoldali tömítés	SiC/SiC, Q1Q1VGG
Hajtóműház	1.4571, X6CrNiMoTi17-12-2
Propeller	1.4408, GX5CrNiMo19-11-2

#### Hajtómű

Hajtómű kivitele	m 2.0 DIN 780/P10 (ISO54) szerint; edzett és csiszolt nap- és bolygókerékek, illesztett belső fogazású kerék
Hajtómű csapágyazás	3 tűgörgős csapágy (bolygómű), 1 kétsoros ferdegolyós csapágy és 1 mélyhornyú golyóscsapágy (hajtott tengely)
Élettartam $L_{h10}$	100.000 üzemóra, ISO 281

\*maximális tömeg tartozékokkal együtt