


Dompelmotor-roerwerk

Flumen OPTI-TR 80-3.28-6/32



Eenheid

Opgenomen vermogen op bedrijfspunt $P_{1,1}$	11,40 kW
Max. schuifkracht F	2970 N
Stuwkrachtfactor	261 N/kW
Gewicht netto ca. m	360 kg
Explosiebeveiliging ATEX	optioneel
Explosiebeveiliging FM	optioneel
Beschermingsklasse motor	IP68

Propeller

Propellerconstructie	3-vleugelige propeller met zelfreinigende naaf, achterwaarts gebogen, daardoor verstoppingsvrij
Nominale diameter propeller D_{nom}	800 mm
Propellertoerental n	277 1/min
Tandwieloverbrenging	3,500

Vulhoeveelheden en -typen

Vulling voorkamer	Transmissie-olie CLP220
Volume voorkamer V	2,00 l
Vulling drijfwerkkamer	Transmissie-olie CLP220
Volume drijfwerkkamer V	1,10 l
Vulling afdichtingsruimte	Witte olie
Volume afdichtingsruimte V	2,00 l

Motor/elektronica

Motorstype	T 20-6/32R (Ex)
Motorconstructie	Dompelmotor – oppervlaktegekoeld
Netaansluiting	3~400 V, 50 Hz
Nominale stroom I_N	26,00 A
Startstroom – direct I_A	140,00 A
Startstroom – sterddriehoek I_A	47,00 A
Opgenomen vermogen $P_{1,max}$	14,90 kW
Nominaal motorvermogen P_2	12,5 kW
Toerental n	930 1/min
Motor-energie-efficiëntieklasse	-
Rendement η_M	84,0 %
Vermogensfactor $\cos \varphi$	0,84
Min. Mediumtemperatuur T_{min}	3 °C
Max. mediumtemperatuur T_{max}	40 °C
Max. dompeldiepte	20 m
Isolatieklasse	H
Max. schakelfrequentie t	15 1/h
min. schakelpauze t	3 min
Startmoment M	246 Nm
Massatraagheidsmoment	0,0778 kg/m ²
Motorlagers	1 groefkogellager, 1 tweerijg schuin kogellager

Materialen

Materiaal motor	5.1301, EN-GJL-250
Statische afdichting	FKM
Motoras	1.4021, X20Cr13
Afdichting drijfwerk-/afdichtingskamer	SiC/SiC, Q1Q1VGG
Drijfwerkhuis	5.1301, EN-GJL-250
Planeetwiel	1.7131, 16MnCr5
Satellietwiel	1.5216, 17MnV6
Zonnewiel	1.7131, 16MnCr5
Aandrijf-as	1.4462, X2CrNiMoN22-5-3
Afdichting drijfwerk-/voorkamer	FKM
Afdichtingsruimte	5.1301, EN-GJL-250
Afdichting mediumzijdig	SiC/SiC, Q1Q1VGG
Drijfwerkhuis	1.4571, X6CrNiMoTi17-12-2
Propeller	1.4408, GX5CrNiMo19-11-2

Drijfwerk

Drijfwerkconstructie	m 3.0 conform DIN 780/P10 (ISO54); zonnen- en planeetwielen voor het gebruik gehard en geslepen, satellietwiel gestoten
Drijfwerk-lagers	3x2 naaldlagers (planeten), 2 kegelrollagers (uitgaande as)
Levensduur L_{h10}	100.000 bedrijfsuren, ISO 281