

Pioneering for You

wilo

## Senkbar omrører

Flumen OPTI-TR 80-3.34-4/30



### Enhet

Effektforbruk i driftspunkt $P_{1.1}$	19,50 kW
Maks. skyvekraft $F$	4480 N
Kraft-effektall	230 N/kW
Ca. nettovekt $m$	365 kg
Eksplisjonsvern ATEX	Ekstrautstyr
Eksplisjonsvern FM	Ekstrautstyr
Beskyttelsesklasse motor	IP68

### Propell

Propellkonstruksjon	3-bladers propell med selvrensende hylse; bakoverbøyd, derfor tilstopningsfri
Nominell propelldiameter $D_{nom}$	800 mm
Propellhastighet $n$	336 1/min
Overføringshastighet	4,330

### Påfyllingsmengder og -typer

Påfylling forkammer	Giolje CLP220
Påfyllingsmengde forkammer $V$	2,00 l
Påfylling girkammer	Giolje CLP220
Påfyllingsmengde girkammer $V$	1,10 l
Påfylling tetningskammer	Hvitolje
Påfyllingsmengde tetningskammer $V$	2,00 l

### Motor / elektronikk

Motortype	T 20-4/30R (Ex)
Motorkonstruksjon	Dykkmotor – overflatekjølt
Nettilkobling	3~400 V, 50 Hz
Nominell strøm $I_N$	36,50 A
Startstrøm – direkte $I_A$	220,00 A
Startstrøm – stjernetrekant $I_A$	73,00 A
Effektforbruk $P_{1 max}$	22,00 kW
Nominell motorytelse $P_2$	18,5 kW
Turtall $n$	1435 1/min
Motor-effektivitetsklasse	-
Virkningsgrad $\eta_M$	86,0 %
Effektfaktor $\cos \varphi$	0,86
Min. medietemperatur $T_{min}$	3 °C
Maks. medietemperatur $T_{max}$	40 °C
Maks. nedsenkningsdybde	20 m
Isolasjonsklasse	H
Maks. frekvens $t$	15 1/h
min. koblingspause $t$	3 min
Startmoment $M$	235 Nm
Massetreghetsmoment	0,0598 kg/m <sup>2</sup>
Motoropplagring	1 kule-rullelager, 1 torads vinkelkontaktkulelager

### Materialer

Material motor	5.1301, EN-GJL-250
Statisk tetning	FKM
Motoraksel	1.4021, X20Cr13
Tetning gir-/tetningskammer	SiC/SiC, Q1Q1VGG
Girkasse	5.1301, EN-GJL-250
Planethjul	1.7131, 16MnCr5
Ringhjul	1.5216, 17MnV6
Solhjul	1.7131, 16MnCr5
Utgående aksel	1.4462, X2CrNiMoN22-5-3
Tetning gir-/forkammer	FKM
Tetningskammer	5.1301, EN-GJL-250
Tetning på mediumsiden	SiC/SiC, Q1Q1VGG
Girkasse	1.4571, X6CrNiMoTi17-12-2
Propell	1.4408, GX5CrNiMo19-11-2

### Gir

Girkonstruksjon	m 3.0 iht. DIN 780/P10 (ISO54); sol- og planethjul settherdet og slipt, hulhjul presset
Giragring	3x2 nålelager (planeter), 2 koniske rullelager (utgående aksel)
Levetid $L_{h10}$	100.000 driftstimer, ISO 281

\*maksimal vekt inkl. tilbehør