


Agitatore a motore sommerso

Flumen OPTI-TR 20-1.145-4/13 S0



Unità

Potenza assorbita nel punto di lavoro $P_{1,1}$	0,90 kW
Forza di spinta max. F	185 N
Coefficiente di potenza di spinta	206 N/kW
Peso netto circa m	40 kg
Protezione antideflagrante ATEX	opzionale
Protezione antideflagrante FM	opzionale
Grado di protezione motore	IP68

Elica

Struttura a elica	Eliche a 3 pale con mozzo autopulente; piegato all'indietro, quindi evita l'attorcigliamento e l'intasamento
Diametro dell'elica nominale D_{nom}	200 mm
Regime dell'elica n	1361 1/min
Rapporto di trasmissione	1,000

Quantità e luoghi di riempimento

Riempimento camera di tenuta	Olio bianco
Quantità di riempimento camera di tenuta V	0,40 l

Motore/Elettronica

Tipo di motore	T 12-4/13GRF (Ex)
Tipo costruttivo motore	Motore sommerso – raffreddamento superficiale
Alimentazione di rete	3~400 V, 50 Hz
Corrente nominale I_N	3,70 A
Corrente di spunto – diretta I_A	14,80 A
Potenza assorbita $P_{1,max}$	1,94 kW
Potenza nominale del motore P_2	1,5 kW
Numero di giri n	1361 1/min
Classe di efficienza energetica motore	-
Rendimento η_M	77,6 %
Fattore di potenza $\cos \varphi$	0,76
Temperatura fluido min. T_{min}	3 °C
Temperatura max. del fluido T_{max}	40 °C
Max. profondità d'immersione	20 m
Classe isolamento	H
Frequenza max. di avviamenti t	15 1/h
Pausa min. tra un avviamento e l'altro t	3 min
Coppia di avviamento M	18.3 Nm
Momento d'inerzia di massa	0,0021 kg/m ²
Alloggiamento del motore	2 cuscinetti a sfere a gola

Materiali

Materiale motore	1.4408, GX5CrNiMo19-11-2
Guarnizione statica	FKM
Albero del motore	1.4021, X20Cr13
Camera di tenuta	1.4408, GX5CrNiMo19-11-2
Guarnizione, lato fluido	SiC/SiC, Q1Q1VGG
Elica	1.4408, GX5CrNiMo19-11-2