




Pioneering for You

wilo

Recirkulationspump

Flumen EXCEL-RZPE 20-1.145-4/13 S1



Enhet

Nettovikt ca <i>m</i>	50 kg
Explosionsskydd	tillval
Explosionsskydd	tillval
Skyddsklass motor	IP68

Propeller

Propellerkonstruktion	3-bladig propeller med självrenande nav; bakåtböjd, därför igensättnings- och upplindningsfri
Nominell propellerdiameter <i>D_{nom}</i>	200 mm
Propellervarvtal <i>n</i>	1416 1/min
Utväxling	1,000

Volymer och påfyllningstyper

Påfyllning tätningskammare	Paraffinolja
Påfyllningsmängd tätningskammare <i>V</i>	0,40 l

Motor/elektronik

Motortyp	TE 12-4/13GRF (Ex)
Motorkonstruktion	Dränksäker motor – ytkylad
Nätanslutning	3~400 V, 50 Hz
Märkström <i>I_N</i>	2,95 A
Startström – direkt <i>I_A</i>	14,30 A
Effektförbrukning <i>P_{2 max}</i>	1,40 kW
Motormärkeffekt <i>P₂</i>	1,1 kW
Varvtal <i>n</i>	1416 1/min
Motoreffektivitetsklass	IE3
Verkningsgrad <i>η_M</i>	78,8 %
Kapacitetsfaktor	0,69
Min. medietemperatur <i>T_{min}</i>	3 °C
Max. medietemperatur <i>T_{max}</i>	40 °C
Max. nedsänkingsdjup	20 m
Isolationsklass	F
Max. brytfrekvens <i>t</i>	15 1/h
Min. paustid <i>t</i>	3 min
Startvridmoment <i>M</i>	18,3 Nm
Masströghetsmoment	0,0021 kg/m²
Motorupphängning	2 spårkullager

Material

Material motor	1.4408, GX5CrNiMo19-11-2
Statisk tätning	FKM
Motoraxel	1.4021, X20Cr13
Tätningsskammare	1.4408, GX5CrNiMo19-11-2
Tätning, på mediesidan	SiC/SiC, Q1Q1VGG
Propeller	1.4408, GX5CrNiMo19-11-2
Solhjul	1.4571, X6CrNiMoTi17-12-2

*maximal vikt inkl. tillbehör