




Pioneering for You

wilo

Resirkulasjonspumpe

Flumen OPTI-RZP 20-1.145-4/13 S1



Enhet

Ca. nettovekt <i>m</i>	50 kg
Eksplosjonsvern ATEX	Ekstrautstyr
Eksplosjonsvern FM	Ekstrautstyr
Beskyttelsesklasse motor	IP68

Propell

Propellkonstruksjon	3-bladers propell med selvrensende hylse; bakoverbøyd, derfor tilstopningsfri
Nominell propelldiameter <i>D_{nom}</i>	200 mm
Propellhastighet <i>n</i>	1361 1/min
Overføringshastighet	1,000

Påfyllingsmengder og -typer

Påfylling tetningskammer	Hvitolje
Påfyllingsmengde tetningskammer V	0,40 l

Motor / elektronikk

Motor type	T 12-4/13GRF (Ex)
Motor konstruksjon	Dykkmotor – overflatekjølt
Nettilkobling	3~400 V, 50 Hz
Nominell strøm <i>I_N</i>	3,70 A
Startstrøm – direkte <i>I_A</i>	14,80 A
Effektforbruk <i>P_{1 max}</i>	1,94 kW
Nominell motorytelse <i>P₂</i>	1,5 kW
Turtall <i>n</i>	1361 1/min
Motor-effektivitetsklasse	–
Virkningsgrad <i>η_M</i>	77,6 %
Effektfaktor <i>cos φ</i>	0,76
Min. medietemperatur <i>T_{min}</i>	3 °C
Maks. medietemperatur <i>T_{max}</i>	40 °C
Maks. nedsenkningsdybde	20 m
Isolasjonsklasse	H
Maks. frekvens <i>t</i>	15 1/h
min. koblingspause <i>t</i>	3 min
Startmoment <i>M</i>	18,3 Nm
Massetreghetsmoment	0,0021 kg/m ²
Motoropplagring	2 kule-rullelager

Materialer

Material motor	1.4408, GX5CrNiMo19-11-2
Statisk tetning	FKM
Motoraksel	1.4021, X20Cr13
Tetningskammer	1.4408, GX5CrNiMo19-11-2
Tetning på mediumsiden	SiC/SiC, Q1Q1VGG
Propell	1.4408, GX5CrNiMo19-11-2
Solhjul	1.4571, X6CrNiMoTi17-12-2

*maksimal vekt inkl. tilbehør