


## Κάθετος αναδευτήρας

Wilo-Vardo WEEDLESS VM.F6-1/220.24-150 RM87 DRN90L4/C



### Κινητήρας/ηλεκτρονικό σύστημα

Κατασκευαστικός τύπος κινητήρα	Helical gear motor with corrosion protection OS3/C4
Όνομασία προϊόντος	RM87 DRN90L4/C
Ηλεκτρική σύνδεση (τριγώνου, αστέρα)	3~230 V, 3~400 V, 50 Hz
Όνομαστικό ρεύμα, άμεσο τρίγωνο $I_N$	5,9 A
Όνομαστικό ρεύμα, άμεσος αστέρα $I_N$	3,4 A
Απορροφώμενη ισχύς $P_{1\ max}$	1,75 kW
Όνομαστική ισχύς $P_2$	1,5 kW
Ταχύτητα περιστροφής $n$	1461 1/min
Κινητήρας-Κλάση απόδοσης κινητήρα	IE3
Βαθμός απόδοσης κινητήρα $\eta_{50}$	84,6 %
Βαθμός απόδοσης κινητήρα $\eta_{75}$	86,1 %
Βαθμός απόδοσης κινητήρα $\eta_{100}$	85,6 %
Συντελεστής ισχύος	0,74
Θερμοκρασία περιβάλλοντος ελάχ. $T_{min}$	-20 °C
Μέγ. θερμοκρασία περιβάλλοντος $T_{max}$	40 °C
Κατηγορία μόνωσης	F
Βαθμός προστασίας κινητήρα	IP55
Μέγ. συχνότητα εκκινήσεων $t$	15 1/ή
ελάχιστη παύση μεταγωγής $t$	3 min
$M$	590 Nm
Προστασία από έκρηξη	όχι
Προστασία από έκρηξη	όχι
Προστασία κινητήρα (προαιρετικά)	Διμεταλλικός, PTC
Υλικό κινητήρα	Αλουμίνιο
Κέλυφος μειωτήρα	5.1300, EN-GJL-200

### Ποσότητες και είδη πλήρωσης

Πλήρωση θάλαμου μειωτήρα	Λάδι μειωτήρα E 460 (Bio)
Ποσότητα πλήρωσης μηχανισμού μετάδοσης	6,8 l

### Μονάδα

Απορροφώμενη ισχύς στους 40°	0,60 kW
Μέγιστη δύναμη ώθησης υπό 40° F	740 N
Αριθμός ωστικής ισχύος υπό γωνία πρόσπτωσης 40°	1233 N/kW
Ελάχ. θερμοκρασία υγρού $T_{min}$	3 °C
Μέγ. θερμοκρασία υγρού $T_{max}$	40 °C
Καθαρό βάρος περ. $m$	370 kg

### Έλικας

Κατασκευαστικός τύπος έλικα	Έλικας με 2 πτερύγια από μασίφ υλικό
Όνομαστική διάμετρος έλικα $D_{nom}$	2000 mm
Κατεύθυνση ώθησης	up/down
Αριθμός στροφών έλικα $n$	24 1/min
Σχέση μετάδοσης	60,350
Πλήμνη έλικα	PUR Polyurethane
Έλικας	PUR Polyurethane

### Άξονας αναδευτήρα

Ελάχιστο μήκος του άξονα του αναδευτήρα $l$	2,0 m
Μέγιστο μήκος του άξονα του αναδευτήρα $l$	3,5 m
Άξονας κινητήρα	1.4571, X6CrNiMoTi17-12-2

### Βάση κινητήρα

Αριθμός των οπών στερέωσης	4
Βάση κινητήρα	1.4571, X6CrNiMoTi17-12-2