


立式混合器

Wilo-Vardo WEEDLESS VM.F6-1/220.35-300 RM87 DRN100L4/C



电机/电气装置

电机结构型式	Helical gear motor with corrosion protection OS3/C4
产品名称	RM87 DRN100L4/C
电源连接（三角、星形）	3~230 V, 3~400 V, 50 Hz
额定电流，直流三角 I_N	11.2 A
额定电流，直流星形 I_N	6.4 A
功耗 $P_{1\max}$	3.42 kW
电机额定功率 P_2	3 kW
速度 n	1456 1/min
电机能效等级	IE3
电机效率 η_m 50	87.3 %
电机效率 η_m 75	88.3 %
电机效率 η_m 100	87.8 %
功率因数	0.76
最低环境温度 T_{min}	-20 °C
最高环境温度 T_{max}	40 °C
绝缘等级	F
电机防护等级	IP55
最大开关频率 t	15 1/h
最短开关暂停时间 t	3 min
M	820 Nm
防爆	否
防爆	否
电机保护（可选）	双金属, PTC
电机外壳材质	铝
齿轮箱体壳	5.1300, EN-GJL-200

加注量和加注类型

变速器室	齿轮油 E 460 (Bio)
变速器加注量	6.8 l

单元

40°时的功耗	1.56 kW
40°时的最大推力 F	1555 N
安装角为40°时的推进-功率因数	997 N/kW
最低介质温度 T_{min}	3 °C
最高介质温度 T_{max}	40 °C
净重约 m	385 kg

螺旋桨

螺旋桨结构型式	由实心材料制成的双叶片螺旋桨
标称螺旋桨直径 D_{nom}	2000 mm
推力方向	up/down
螺旋桨转速 n	35 1/min
传动比	41.740
螺旋桨轮毂	PUR Polyurethane
螺旋桨	PUR Polyurethane

搅拌器轴

最小搅拌器轴长度 l	2.0 m
最大搅拌器轴长度 l	3.5 m
电机轴	1.4571, X6CrNiMoTi17-12-2

电机板

固定孔数量	4
电机板	1.4571, X6CrNiMoTi17-12-2