

Vertikálne miešacie zariadenie

Wilo-Vardo WEEDLESS VM.F6-1/225.15-75
RM87 DRN80M4/C

Motor/elektronika

Konštrukčný typ motora	Helical gear motor with corrosion protection OS3/C4
Označenie produktu	RM87 DRN80M4/C
Sieťová prípojka (trojuholník, hviezda)	3~230 V, 3~400 V, 50 Hz
Menovitý prúd, jednosmerný trojuholník I_N	3,05 A
Menovitý prúd, jednosmerná hviezda I_N	1,75 A
Príkon $P_{1\ max}$	0,90 kW
Menovitý výkon motora P_2	0,75 kW
Počet otáčok n	1440 1/min
Trieda energetickej účinnosti motora	IE3
Účinnosť motora η_m 50	80,7 %
Účinnosť motora η_m 75	82,9 %
Účinnosť motora η_m 100	82,9 %
Účinník	0,74
Teplota okolia min. T_{min}	-20 °C
Max. teplota okolia T_{max}	40 °C
Izolačná trieda	F
Druh ochrany motora	IP55
Max. frekvencia spínania t	15 1/h
min. prestávka medzi spínaniami t	3 min
M	465 Nm
Ochrana proti výbuchu	nie
Ochrana proti výbuchu	nie
Ochrana motora (voliteľné)	Dvojkov, PTC
Materiál motora	Hliník
Teleso prevodovky	5.1300, EN-GJL-200

Plniace množstvá a druhy

Náplň komora prevodovky	Prevodový olej E 460 (Bio)
Plniace množstvo prevodu	6,8 l

Jednotka

Príkon pri 40°	0,34 kW
Max. ťahová sila pri 40° F	535 N
Interné výkonnostné číslo posunu pri 40° nastavovacím uhlom	1574 N/kW
Min. teplota média T_{min}	3 °C
Max. teplota média T_{max}	40 °C
Netto hmotnosť cca m	375 kg

Vrtuľa

Konštrukčný typ vrtule	2-lopátková vrtuľa z pevného materiálu
Nominálny priemer čapu vrtule D_{nom}	2500 mm
Smer ťahu	up/down
Otáčky vrtule n	15 1/min
Prevod	93,380
Čap vrtule	PUR Polyurethane
Vrtuľa	PUR Polyurethane

Hriadeľ miešacieho zariadenia

Min. dĺžka hriadeľa miešacieho zariadenia l	2,0 m
Max. dĺžka hriadeľa miešacieho zariadenia l	3,5 m
Hriadeľ motora	1.4571, X6CrNiMoTi17-12-2

Platňa motora

Počet upevňovacích otvorov	4
Platňa motora	1.4571, X6CrNiMoTi17-12-2